Scheda della famiglia di prodotto

TRUCKSTAR PRO

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion

Durata fino a 2,5 volte più lunga
Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard

Fino al 120% di luminosità in più
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Elevatissima resistenza alle vibrazioni
Adatto per applicazioni pesanti

Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Lampada alogena	84 W [1)]	240 V	7000 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Lampada alogena	84 W [1)]	240 V	7000 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Lampada alogena	85 / 80 W [1)]	240 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Lampada alogena	75 W [1)]	240 V	7000 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Lampada alogena	80 W [1)]	240 V	7000 W	28,0 V	1600 lm

		Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Lunghezza**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Tecnologia**
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	675 mm	900 mm	600 h	1200 h	P14.5s	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	420 mm	1200 mm	600 h	1200 h	PK22s	HAL
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	820 mm	1650 mm	140 / 450 h [2)]	300 / 1000 h [2)]	P43t	HAL
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	590 mm	1200 mm	500 h	1000 h	PX26d	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	670 mm	1200 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	HAL

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
TRUCKSTAR PRO H1	H1	06-03-2024	4008321784179 | 4008321784209 | 4008321851765 | 4052899413832 | 4052899414037 | 4052899413931 | 4052899499720 | 4052899529229 | 4062172159432 | 4062172174657 | 4062172216555 | 4062172218771 | 4062172232319 | 4062172285117 | 4062172216531 | 4062172388184	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
TRUCKSTAR PRO H3	H3	08-03-2024	4008321784261 | 4008321784292 | 4008321784247 | 4008321851901 | 4008321892720 | 4052899413856 | 4052899414051 | 4052899413955 | 4058075021952 | 4052899481893 | 4052899481916 | 4052899481954 | 4062172027410 | 4062172159401 | 4062172285933 | 4052899481930	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H4	H4	08-03-2024	4008321785046 | 4008321785022 | 4008321785077 | 4052899413870 | 4052899414075 | 4052899413979 | 4052899476066 | 4062172150491 | 4062172150439 | 4062172387514	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H7	H7	06-03-2024	4008321785091 | 4008321785114 | 4008321855954 | 4008321855978 | 4008321855930 | 4052899413818 | 4052899414013 | 4052899413917 | 4052899476042 | 4062172150521 | 4062172150453 | 4062172387637	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H11	H11	06-03-2024	4008321832412 | 4052899904644 | 4008321832368 | 4052899904804 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4052899414099 | 4052899499409 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4062172150477 | 4062172387798	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	In work
TRUCKSTAR PRO H3	In work
TRUCKSTAR PRO H4	In work
TRUCKSTAR PRO H7	In work
TRUCKSTAR PRO H11	In work

[1] Massima

[2] Filamento 1

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Parere legale
Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati