Scheda della famiglia di prodotto

ORIGINAL - METAL BASE

Ricambio originale





I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade a 24 V. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, fendinebbia, luci di retromarcia, della targa e luci di posizione laterali.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	3797	Lampade ausiliarie	3 W	24,0 V	2,00 W	±15 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE H21W	64138	Lampade ausiliarie	28 W	24,0 V	21,00 W	±5 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	7537	Lampade ausiliarie	28 / 10 W	24,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE P21W	7511	Lampade ausiliarie	28 W	24,0 V	21,00 W	±6 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE R10W	5637	Lampade ausiliarie	12,5 W	24,0 V	10,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5626	Lampade ausiliarie	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5627	Lampade ausiliarie	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE T4W	3930	Lampade ausiliarie	5 W	24,0 V	4,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - METAL BASE 7529	7529	Lampade ausiliarie	15 W	24,0 V	15,00 W	±10 %	28,0 V

	Dati fotometrici		Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
Descrizione del prodotto	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Lunghezza**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Attacco (denominazione da norma)**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	17,5 lm	±30 %	23,9 mm	9 mm	1000 h	2000 h	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE H21W	600 lm	±15 %	38,9 mm	9 mm	150 h	400 h	BAY9s
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	440/40 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm	27,0 mm	65 / 600 h	600 / 1600 h	BAY15d
ORIGINAL - METAL BASE P21W	460 lm	±15 %	52,5 mm	26,5 mm	200 h	400 h	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R10W	125 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	400 h	800 h	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R5W	50 lm	±25 %	37,5 mm	16,0 mm	80 h	250 h	BA15d
ORIGINAL - METAL BASE R5W	50 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	500 h	1000 h	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE T4W	35 lm	±20 %	27,4 mm	8,8 mm	550 h	1000 h	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE 7529	210 lm	±25 %	46,5 mm	25,0 mm	100 h	300 h	BA15s

	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	AUX	-	05-03-2024	4050300891668 | 4050300887500
ORIGINAL - METAL BASE H21W	AUX	H21W	05-03-2024	4050300883366 | 4008321094988 | 4008321769640 | 4062172262392 | 4062172262361

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	AUX	P21/5W	06-03-2024	4050300838038 | 4050300925943 | 4008321630124 | 4008321773449 | 4008321857071 | 4052899402232 | 4052899423671 | 4062172121354 | 4062172375078 | 4062172375047
ORIGINAL - METAL BASE P21W	AUX	P21W	05-03-2024	4050300838090 | 4050300925929 | 4008321616050 | 4008321618801 | 4008321773722 | 4052899178427 | 4052899203310 | 4052899203273 | 4052899327696 | 4052899583740 | 4062172072380 | 4062172226561 | 4062172285414 | 4062172285391 | 4062172302999 | 4062172375023 | 4062172374996
ORIGINAL - METAL BASE R10W	AUX	R10W	06-03-2024	4050300831459 | 4050300926049 | 4050300992907 | 4008321773470 | 4008321782045 | 4062172375122 | 4062172375092
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	05-03-2024	4008321095336
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	06-03-2024	4050300838335 | 4050300991405 | 4050300925967 | 4052899418882
ORIGINAL - METAL BASE T4W	AUX	T4W	06-03-2024	4050300926001 | 4050300838366 | 4050300880273
ORIGINAL - METAL BASE 7529	AUX	-	05-03-2024	4050300891774 | 4008321671851

Descrizione del prodotto	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	No declarable substances contained	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - METAL BASE H21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE P21W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R10W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE R5W	No declarable substances contained	No declarable substances contained
ORIGINAL - METAL BASE R5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE T4W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - METAL BASE 7529	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.









© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati