

Scheda prodotto

**OSRAM**

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Ricambio originale



## I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per motocicli. Possono essere usate per numerose applicazioni: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, luci di retromarcia, per l'illuminazione della strumentazione, degli interruttori e per molte altre applicazioni.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numero d'ordine                     | 2821               |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie |


Dati elettrici

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita                | 3 W    |
| Tensione nominale                    | 12,0 V |
| Potenza nominale                     | 3,00 W |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 %  |
| Tensione di prova                    | 13,5 V |

Dati fotometrici

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Flusso luminoso            | 22 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±30 % |

Dimensioni e peso



|               |         |
|---------------|---------|
| Lunghezza     | 26,8 mm |
| Diametro      | 10,3 mm |
| Peso prodotto | 1,34 g  |

Durata

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durata B3             | 1300 h |
| Durata rispettando Tc | 4000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Attacco (denominazione da norma) | W2.1x9.5d |
|----------------------------------|-----------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | W3W |
|---------------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

|                 |      |
|-----------------|------|
| Numero d'ordine | 2821 |
|-----------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300925745   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899265578   4052899418813   4052899560802   4052899560772   4052899560833   4062172395861   4062172395847 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                       |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838663   | OSRA2821     | 8328252 | 4739282    | -      |
| 4050300524788   | OSRA2821     | 8328252 | 4739282    | -      |
| 4050300838663   | OSRA2821     | 8328252 | 4739282    | -      |
| 4050300925745   | OSRA2821BLI2 | -       | -          | -      |
| 4050300925745   | OSRA2821BLI2 | -       | -          | -      |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto  | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume   | Peso lordo |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|
| 4050300838663   | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Disimballato 1                 | - x - x -                                     |          |            |
| 4050300524788   | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Astuccio 10                    | - x - x -                                     |          |            |
| 4008321094438   | ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Cartone di spedizione 50       | 148 mm x 115 mm x 55 mm                       | 0.94 dm³ | 152.00 g   |

Scheda prodotto

|               |                              |                                |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300925745 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W3W | Blister<br>2                   | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140371 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W3W | Cartone di<br>spedizione<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 112.00 g |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM