

Scheda prodotto

OSRAM

# ORIGINAL - FESTOON C5W

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Le lampade siluro OSRAM ORIGINAL, caratterizzate dall'affidabile qualità OEM, possono essere utilizzate come ricambi originali, ad esempio come luci della targa.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numero d'ordine                     | 6418               |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie |

Dati elettrici

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita                | 5 W    |
| Tensione nominale                    | 120 V  |
| Potenza nominale                     | 500 W  |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 %  |
| Tensione di prova                    | 13,5 V |

Dati fotometrici

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Flusso luminoso            | 45 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±20 % |

Dimensioni e peso

|               |        |
|---------------|--------|
| Lunghezza     | 360 mm |
| Diametro      | 110 mm |
| Peso prodotto | 290 g  |

Durata

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durata B3             | 1000 h |
| Durata rispettando Tc | 2000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | SV8.5-8 |
|----------------------------------|---------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | C5W |
|---------------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

|                 |      |
|-----------------|------|
| Numero d'ordine | 6418 |
|-----------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 23-02-2024                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300925622   4050300838397   4008321007315   4008321355386   4008321532374   4052899418950   4008321122698   4062172396165   4062172396141   4062172405690 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                       |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838397   | OSRA6418     | 8328156 | 4736826    | -      |
| 4050300525105   | OSRA6418     | 8328156 | 4736826    | -      |
| 4050300838397   | OSRA6418     | 8328156 | 4736826    | -      |
| 4050300925622   | OSRA6418BLI2 | -       | 4730332    | -      |
| 4050300925622   | OSRA6418BLI2 | -       | 4730332    | -      |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300838397   | ORIGINAL FESTOON C5W     | Disimballato 1                 | - x - x -                                     |                      |            |
| 4050300525105   | ORIGINAL FESTOON C5W     | Astuccio 10                    | - x - x -                                     |                      |            |
| 4008321094223   | ORIGINAL FESTOON C5W     | Cartone di spedizione 50       | 205 mm x 144 mm x 64 mm                       | 1.89 dm <sup>3</sup> | 251.00 g   |

Scheda prodotto

|               |                         |                                |                            |                      |          |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300925622 | ORIGINAL FESTOON<br>C5W | Blister<br>2                   | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140449 | ORIGINAL FESTOON<br>C5W | Cartone di<br>spedizione<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 143.00 g |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL C5W 6418 |

**Consigli di applicazione**  
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**  
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM