

OT SLIM 160/220-240/24

OPTOTRONIC Power supplier 24 V



Caratteristiche prodotto

- Wide operating temperature range: -20...+50 °C

Vantaggi prodotto

- Installation in cold and hot environments

Aree applicative

- Adatto per installazioni indoor e outdoor

Dati tecnici

Dati elettrici

Nominal input voltage	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Tensione in ingresso	195.5...276 V
Tensione continua (cc)	176...250 V
Total harmonic distortion	< 5 %
Fattore di potenza λ	> 0,95
Efficiency in full-load	92 % ¹⁾
Perdita di potenza	13.9 W
Corrente di innesco	60 A
No. max di ECG p. circuito autom. 16 A	5
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	5
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Tensione in uscita	24.2 V
U-OUT	24 V
Potenza in uscita	160 W
Maximum output power	160 W ²⁾
Galvanic isolation	SELV
Output ripple Voltage (100 Hz)	± 5 %

¹⁾ at 230 V, 50 Hz

²⁾ at steady state

Dimensioni e peso



Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	356.0 mm
Peso prodotto	285,00 g
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,75...1,5 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	0,75...1,5 mm ²

Scheda prodotto

Spellatura dei cavi in ingresso	5,0 mm
Spellatura dei cavi in uscita	5,0 mm
Lunghezza	404,0 mm
Larghezza	30,0 mm
Altezza	21,5 mm

Colori e materiali

Materiale dell'involucro	Plastica
--------------------------	----------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-25...+45 °C
Temperatura massima nel punto di prova T	75 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	50000 h
------------	---------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Prova funzionamento a vuoto	-
Intended for no-load operation	No
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I / II
Tipo di connessione, controllo	Terminale a vite
Tipo di connessione, controllo	Terminale a vite

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	CE / CB / ENEC / CCC / EAC / RCM / BIS
Norme	Secondo IEC 61347-2-13/Secondo IEC 62384/Secondo EN 55015/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo IEC 61000-3-3
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Dati logistici

Codice prodotto di base	85044083900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-05-2023
Primary Article Identifier	4062172135894
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c9ba2515-6648-403e-ab2c-0c7be2945a8e

Testo delle specifiche

- EMI pass verified with wire length of 2 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 2 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 2 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.

Download dati

File	
	User instruction OT SLIM
	Product Datasheet OT SLIM 160 220-240 24 Technical Datasheet (EN)
	Dati CAD OT SLIM 160 STEP 290420

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172135894	OT SLIM 160/220-240/24	Cartone di spedizione 30	417 mm x 192 mm x 165 mm	13.21 dm ³	8996.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.