

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LT2

Compact constant current LED driver – Dimmable



Caratteristiche prodotto

- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensione di linea: 198...264 V
- Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15
- Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2
- Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
- Connessione indipendente mediante cablaggio passante (tranne OTi DALI 15)

Vantaggi prodotto

- Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita
- Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control

Aree applicative

- Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
- Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset)
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
- Installazione mediante kit serracavi (a seconda della versione del prodotto)



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					
	Nominal input voltage	Frequenza di rete	Tensione in ingresso	Tensione continua (cc)	Total harmonic distortion	Fattore di potenza λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	045C...095
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	049C...095
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 %	072C095
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	081C...097

Descrizione del prodotto	Efficiency in full-load	Perdita di potenza	Corrente di innesco	Numero max di ECG con autom. da 10 A	No. max di ECG p. circuito autom. 16 A	Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	88 % ³⁾	2,4 W	5 A ⁴⁾	82	130	-
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	88 % ³⁾	4,5 W	< 20 A ¹⁸⁾	50	80	-
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	89 % ³⁾	5,7 W	< 20 A ¹⁸⁾	35	55	-
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	91 % ³⁾	7,5 W	30 A ²²⁾	12	20	-

Descrizione del prodotto	Resistenza ai transitori (L/N- terra)	Resistenza ai transitori (L/N)	Tensione in uscita	U-OUT	Corrente in uscita
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	2 kV	1 kV	12...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	2 kV	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA ¹⁹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	2 kV ²³⁾	1 kV	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA ⁶⁾

Descrizione del prodotto	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current	Output current tolerance	Output ripple current (100 Hz)
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	75 mA	350 mA	350 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	90 mA	500 mA	500 mA ⁷⁾	±3 %	< 1 % ⁸⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	175 mA	700 mA	700 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	300 mA	1050 mA	1050 mA ⁷⁾	±3 %	< 2 % ⁸⁾

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Output PSTLM	Output SVM	Potenza in uscita	Maximum output power	Potenza dissipata in stand-by
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	18 W ⁹⁾	18 W	≤0,27 W
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	≤1	≤0.4	27 W ²⁰⁾	27 W	<0,1 W
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	≤1	≤0.4	35 W ²¹⁾	35 W	<0,1 W
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	≤1	≤0.4	55 W ²⁴⁾	55 W	<0,15 W

Descrizione del prodotto	Current set	Isolamento galvanico primario/secondario	Galvanic isolation DALI/mains	Networked standby power [PIM]
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset2	SELV	Basic	≤0.27 W ³⁾
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	DALI / LEDset2	SELV	Basic	≤0.10 W ³⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset2	SELV	Basic	≤0.10 W ³⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	DALI / LEDset2	SELV	Basic	≤0.15 W ³⁾

Descrizione del prodotto	Galvanic isolation DALI/output	Dimensioni e peso			
		Peso prodotto	Sezione dei cavi, lato ingresso	Sezione dei cavi, lato uscita	Spellatura dei cavi in ingresso
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	SELV	10000 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	SELV	14900 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	SELV	14900 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	SELV	18000 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁰⁾	8,0...9,0 mm

Descrizione del prodotto	Spellatura dei cavi in uscita	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Distanza tra fori di fissaggio-lunghezza
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	530 mm	300 mm	950 mm	
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	8,0...9,0 mm	670 mm	295 mm	1030 mm	94,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	8,0...9,0 mm	670 mm	295 mm	1030 mm	94,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	8,0...9,0 mm	750 mm	250 mm	1100 mm	99,0 mm

Descrizione del prodotto	Distanza tra fori di fissaggio-larghezza	Colori e materiali	Temperature e condizioni di utilizzo		
		Materiale dell'involucro	Temperatura ambiente	Temperatura massima nel punto di prova T	Max temp involucro in caso di malfunzion
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2		Plastica	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	100 °C
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	58,0 mm	Plastica	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	58,0 mm	Plastica	-20...+50 °C	75 °C ¹¹⁾	110 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	64,0 mm	Plastica	-20...+50 °C	80 °C ¹¹⁾	110 °C

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Temperatura di stoccaggio	Umidità relativa	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi	
			Durata ECG	EAN sostitutivo	EAN sostitutivo
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾	4062172143912	4052899324879
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ¹³⁾		
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	-25...85 °C	5...85 % ¹²⁾	50000 / 100000 h ²⁵⁾		

Descrizione del prodotto	Caratteristiche			
	Dimmerabile	Interfaccia per la regolazione	Campo di regolazione	Dimmer
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Descrizione del prodotto	Constant Lumen Function	Protezione contro il surriscaldamento	Protezione contro il sovraccarico	Protezione contro i corto circuiti
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Programmabile	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Programmabile	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Programmabile	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Programmabile	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico

Descrizione del prodotto	Prova funzionamento a vuoto	Intended for no-load operation	Lunghezza massima cavi ECG/lampada	Idoneo per apparecchi con vetro frontale
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì	No	2,0 m ¹⁴⁾	I / II

Descrizione del prodotto	Adatta per luce di emergenza	Tipo di connessione, controllo	Programming interface	Adatta per collegamento in cascata
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì	Terminale a pressione	DALI, LEDset	No

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Adatta per luce di emergenza	Tipo di connessione, controllo	Programming interface	Adatta per collegamento in cascata
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì	Terminale a pressione	DALI, LEDset	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì	Terminale a pressione	DALI, LEDset	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì	Terminale a pressione	DALI, LEDset	Yes with optional cable clamp

				Programming
Descrizione del prodotto	DALI-2 Diagnostic Data	Number of channels	DALI-2 Energy Data	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì ¹⁵⁾	1	Sì ¹⁶⁾	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì ¹⁵⁾	1	Sì ¹⁶⁾	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì ¹⁵⁾	1	Sì ¹⁶⁾	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì ¹⁵⁾	1	Sì ¹⁶⁾	No

		Programmable features		
Descrizione del prodotto	Programming device	Operating Current	Lamp Operating Time	Driver Guard
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Sì	Sì	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	DALI / LEDset	Sì	Sì	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	DALI / LEDset	Sì	Sì	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	DALI / LEDset	Sì	Sì	No

Descrizione del prodotto	DALI Settings	Emergency Mode	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì	Sì	Sì ¹⁷⁾	No
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì	Sì	Sì ¹⁷⁾	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì	Sì	Sì ¹⁷⁾	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì	Sì	Sì ¹⁷⁾	No

Descrizione del prodotto	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì	No	Sì	Sì
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì	No	Sì	Sì
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì	No	Sì	Sì
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì	No	Sì	Sì

Scheda della famiglia di prodotto

		Certificati, Norme, Direttive		
Descrizione del prodotto	OEM Key	Marchi di approvazione	Norme	Classe di sicurezza
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Sì	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE	Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384	II
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Sì	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384/Secondo EN 62386/Secondo IEC 62386-101:Ed2/Secondo IEC 62386-102:Ed2/Secondo IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Sì	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384/Secondo EN 62386/Secondo IEC 62386-101:Ed2/Secondo IEC 62386-102:Ed2/Secondo IEC 62386-207:Ed1	II
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Sì	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2	Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61347-2-13/Secondo EN 55015/Secondo EN 61547/Secondo EN 61000-3-2/Secondo EN 62384/Secondo EN 62386/Secondo IEC 62386-101:Ed2/Secondo IEC 62386-102:Ed2/Secondo IEC 62386-207:Ed1	II

Scheda della famiglia di prodotto

		Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrizione del prodotto	Grado di protezione	Codice prodotto di base	Date of Declaration	Primary Article Identifier
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	IP20	850440829000	19-05-2023	4052899324879 4062172143912
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	IP20	85044083900	27-11-2023	4052899488144
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	IP20	85044083900	12-05-2023	4052899488168
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	IP20	85044083900	14-04-2023	4052899488182


Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	08ca3009-16b1-4104-8382-194565783c1f 949efc19-1526-4a20-a69c-14887c9c16ef
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1ad50b70-9551-4f76-a1b1-fa78c11c8e24
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ef386587-888a-4ecb-97c0-d615a42f9032
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bb67ec73-9cf7-40a1-b713-ffb71366060b

1) Intervallo di tensione consentito
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) $t_{width} = 220 \mu s$ (misurato ad un'intensità del 50% I)
5) Massima 60 V
6) $\pm 5 \%$
7) LEDset deactivated
8) Ripple average at 100 Hz
9) Carico parziale 3...18 W
10) Cavi rigidi o flessibili
11) Massimo a punto Tc
12) Massimo 56 giorni all'anno all'85%
13) $T_c = 75^\circ C$, 0.2% / 1,000 h failure rate
14) Output wires must be routed as close as possible to each other


Scheda della famiglia di prodotto

- 15) Acc. DALI part 253
- 16) Acc. DALI part 252
- 17) Acc. DALI part 251
- 18) $t_{width} = 50 \mu s$ (misurato ad un'intensità del 50% I)
- 19) $\pm 3\%$
- 20) Carico parziale 7...27 W
- 21) Carico parziale 15...35 W
- 22) $t_{width} = 200 \mu s$ (misurato ad un'intensità del 50% I)
- 23) Terra funzionale
- 24) Carico parziale 22...55 W
- 25) $T_c = 80^{\circ}C, 0.2\% / 1,000 \text{ h failure rate}$


Scheda della famiglia di prodotto




OTI DALI15220-2401A0LT2 NFC UNV1 OSRAM




502047_OTi DALI 25220-240700 LT2




384437_OTi DALI 25220-240700 LT2



502048_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



384426_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



485749_OTi DALI 50220-2401A4 LT2FAN

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Download dati

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificati OTI DALI 15 LT2 EATON AM34566 210720
	Certificati OTI DALI 15 LT2 INOTEC AM34566 210720
	Certificati LED drivers EMC 40011668 300922
	Certificati OT ENEC 40038447 260623
	Certificati 664763_CB-Certificate-OTi DALI 15
	Dichiarazioni di conformità OTi DALI LT2 UK DoC 4281294 180221
	Dichiarazioni di conformità OTI DALI LT2 CE 3365628 200821
	Dati CAD 660729_OTi DALI 15 LT2 IGS 61119
	Dati CAD 660730_OTi DALI 15 LT2 CADPDF 61119
	Dati CAD 660731_OTi DALI 15 LT2 STEP 61119
	Dati CAD 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119
	Dati CAD 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119
	Dati CAD in PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificati OT EMC 40038827 300922

Scheda della famiglia di prodotto

	Dichiarazioni di conformità EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	Dichiarazioni di conformità INOTEC- Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2
	Dati CAD 3-dim 491388_OTi DALI 25 35 LT2 STEP 61119
	Dati CAD 3-dim 491391_OTi DALI 25 35 LT2 IGS 61119
	Dati CAD in PDF 491387_OTi DALI 25 35 LT2 CADPDF 61119
	Dichiarazioni di conformità EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	Dichiarazioni di conformità INOTEC- Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificati OTI DALI 50 LT2 FAN CB DE1 59836 040320
	Dichiarazioni di conformità EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Dichiarazioni di conformità INOTEC- Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Dati CAD 3-dim 491394_OTi DALI 50 LT2 FAN STEP 61119
	Dati CAD in PDF 491393_OTi DALI 50 LT2 FAN CADPDF 61119
	Dati CAD in PDF 491395_OTi DALI 50 LT2 FAN IGS 61119

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172143912	OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	Cartone di spedizione 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 dm³	2270.00 g
4052899488144	OTi DALI 25/220...240/700 LT2	Cartone di spedizione 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	7.61 dm³	3231.00 g
4052899488168	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	Cartone di spedizione 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm³	3211.00 g
4052899488182	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Cartone di spedizione 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm³	4118.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP F-STYLE	▶ 4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE	▶ 4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	▶ 4052899325982

Norme sulla privacy

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Scheda della famiglia di prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.