


ONYX COPILOT

Flessibile luce LED da lettura



20 lm

Piacevole luce calda priva di abbagliamento

37 cm

Lunghezza collo 370 mm, da collegare all'accendisigari o con staffa in plastica per un fissaggio sicuro

12 V + 24 V

Apparecchio elegante ideale per auto (12 volt) e mezzi pesanti (24 volt)



Illumina con precisione l'interno del veicolo

Grazie al design elegante e dinamico, la luce da lettura OSRAM ONYX COPILOT LED si integra alla perfezione all'interno dei veicoli. L'elevata flessibilità della struttura offre una vasta gamma di opzioni per illuminare aree specifiche dell'abitacolo. Il collo della lampada è realizzato in gomma di silicone nera opaca e si regola separatamente. Grazie alla tecnologia LED, la lampada OSRAM ONYX COPILOT dura molto a lungo, fino a 20.000 ore! L'apparecchio può essere acceso/spento o rimanere sempre connesso. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	ONYXCOPILOT L+7
Applicazione (categoria e prodotto)	Luce di lettura LED flessibile

Dati elettrici

Potenza nominale	0,5 W
------------------	-------

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	18 lm

Dimensioni e peso



Peso prodotto	7200 g
Lunghezza	4600 mm
Larghezza	250 mm
Altezza	90 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Nero
----------------	------

Dati di prodotto aggiuntivi

Connettore lato lampada	accendisigari
-------------------------	---------------

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Scheda prodotto

Norme	CE
Grado di protezione	IP20

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	ONYXCOPILOT L+7
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Apparecchiatura / Accessori

- Spina corrispondente AMP 626064-0
- Spine corrispondenti: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 o 1217321-2

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899414938	ONYX COPILOT	Astuccio 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Cartone di spedizione 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Cartone di spedizione 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6550.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File

Scheda prodotto



User instruction
347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction
LED ONYX COPILOT L

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM