

4ArXS HSD



Aree applicative

- Architecture & Architainment
- not relevant
- Club & Disco

Caratteristiche prodotto

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt
- 4ARXS ("For Architainment eXtreme Seal") are designed to withstand temperatures up to 450°C at the pinch seal and provide longer lamp life of up to 3,000 hrs (when operated on an ECG)



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
4ARXS HSD 150W/70	54311	4ARXS HSD 150W/70 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/60	54170	4ArXS HSD 250W/60 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 250 W/80	54243	4ArXS HSD 250W/80 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END
4ArXS HSD 575 W/72	54129	4ARXS HSD 575W/72 10/CS 1/SKU	4ArXS HSD	SINGLE END

Descrizione del prodotto	Testo prodotto breve calcolato	Dati elettrici		
		Potenza nominale	Tensione nominale	Corrente nominale
4ARXS HSD 150W/70	4ARXS HSD 150W/	150 W	97 V	1.6 A
4ArXS HSD 250 W/60	4ArXS HSD 250 W/60	250 W	85 V	3 A
4ArXS HSD 250 W/80	4ArXS HSD 250 W/80	250 W	92 V	2.8 A
4ArXS HSD 575 W/72	4ArXS HSD 575 W/72	575 W	88 V	7.2 A

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura di colore	Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Diameter (in)
4ARXS HSD 150W/70	7000 K	G12	20.0 mm	0.787 in
4ArXS HSD 250 W/60	6000 K	GY9.5	23.0 mm	0.906 in
4ArXS HSD 250 W/80	8000 K	GY9.5	23.0 mm	0.906 in
4ArXS HSD 575 W/72	7200 K	GX9.5	30.0 mm	1.181 in

Descrizione del prodotto	Diametro	Lunghezza	Peso prodotto	Distanza fra gli elettrodi a freddo
4ARXS HSD 150W/70	20.0 mm	105.0 mm	31.20 g	
4ArXS HSD 250 W/60	23.0 mm	108.0 mm	31.60 g	5,0 mm
4ArXS HSD 250 W/80	23.0 mm	108.0 mm	31.60 g	
4ArXS HSD 575 W/72	30.0 mm	135.0 mm	65.50 g	7,0 mm

Descrizione del prodotto	Durata Average Rated Life	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
4ARXS HSD 150W/70	3000 hr	4008321625847	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
4ArXS HSD 250 W/60	2000 hr	4008321625762	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
4ArXS HSD 250 W/80	3000 hr	4008321625786	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
4ArXS HSD 575 W/72	3000 hr	4008321625809	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante il funzionamento, le lampade 4ArXS HSD possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.