

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Aree applicative


- Illuminazione campi di aviazione



Caratteristiche prodotto


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto			
	NAED5	Description	Lamp Type	Testo prodotto breve calcolato
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici		
	Potenza nominale	Flusso luminoso	Intensità luminosa assiale	Temperatura di colore
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici		
	Potenza nominale	Flusso luminoso	Intensità luminosa assiale	Temperatura di colore
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Diametro
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	35.3 mm	35.3 mm
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	35.3 mm	35.3 mm
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	50.4 mm
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	50.4 mm
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	50.4 mm	50.4 mm
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	50.4 mm
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors	35.3 mm	35.3 mm
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	50.4 mm	50.4 mm
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	50.4 mm	50.4 mm
64337 B 48-15		Leads w/female round connector	50.4 mm	50.4 mm
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	50.4 mm
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	50.4 mm	50.4 mm
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	50.4 mm
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	50.2 mm	50.2 mm
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	50.4 mm

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Indice di resa cromatica Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Diametro
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	50.4 mm	50.4 mm

Descrizione del prodotto	Diameter (in)	Lunghezza	Lungh con attacco, senza spinotti/conness	Connettore: presenza [PICOS]
64333 A 40-15	1.390 in	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64333 B 40-15	1.390 in	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64336 A 62-15	1.984 in	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 A 45-15	1.984 in	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 B 45-15	1.984 in	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 A 105-10	1.984 in	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64333 C 40-15		35.0 mm	37,00 mm	Yes
64337 A 48-15	1.984 in	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 AC 105-10	1.984 in	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64337 B 48-15		45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 C 48-15		45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 B 105-10	1.984 in	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64339 C 105-10	1.984 in	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64338 AC 48-10	1.984 in	44.0 mm	45,00 mm	Yes
64331 SP-A 30-10	1.984 in	48.0 mm		Yes
64331 FL-A 30-10	1.984 in	48.0 mm		Yes

Descrizione del prodotto	Connection with cable	Tipologia di terminali	Peso prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo
				Posizione di funzionamento
64333 A 40-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45
64333 B 40-15	Yes	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45
64336 A 62-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Orizzontale
64337 A 45-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Orizzontale

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Connection with cable	Tipologia di terminali	Peso prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo
				Posizione di funzionamento
64337 B 45-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Orizzontale
64339 A 105-10	Yes	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Orizzontale
64333 C 40-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45
64337 A 48-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Orizzontale
64339 AC 105-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Orizzontale
64337 B 48-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Orizzontale
64337 C 48-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Orizzontale
64339 B 105-10	Yes	Leads w/female round connectors	31.10 g	Orizzontale
64339 C 105-10	Yes	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Orizzontale
64338 AC 48-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Orizzontale
64331 SP-A 30-10	Yes	Leads w/female flat connectors	23.00 g	
64331 FL-A 30-10	Yes		25.00 g	

Scheda della famiglia di prodotto

	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
64333 A 40-15	1500 hr	4008321166340	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64333 B 40-15	1000 hr	4008321104731	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64336 A 62-15	1500 hr	4008321186713	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64337 A 45-15	1500 hr	4008321102515	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64337 B 45-15	1500 hr	4008321104700	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64339 A 105-10	1000 hr	4008321101600	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64333 C 40-15	1500 hr	4008321104885	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64337 A 48-15	1500 hr	4008321102737	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64339 AC 105-10	1000 hr	4008321105424	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64337 B 48-15	1500 hr	4008321105226	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64337 C 48-15	1500 hr	4008321105240	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64339 B 105-10	1000 hr	4008321105462	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64339 C 105-10	1000 hr	4008321105486	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64338 AC 48-10	1000 hr	4008321105301	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64331 SP-A 30-10	1000 hr	4008321102560	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
64331 FL-A 30-10	1000 hr	4008321102584	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.