

Lok-it! Metal Halide



Aree applicative


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Caratteristiche prodotto


- Compact design and short arc gap allows for smaller and brighter fixtures
- Fast lamp replacement with one-touch rotate and lock base and socket design
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Improved ceramic base allows high voltage up to 35kV
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



Scheda della famiglia di prodotto



Lok-it! HSD 300W/80/P28



LOK-IT! HTI 1500 W/60/P50

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Testo prodotto breve calcolato
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	54382	LOK-IT HSD 300/80/P28 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HSD 300 W/80/P28
Lok-it! HTI 400 W/60/P28				Lok-it! HTI 400 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	54727	LOK-IT HTI 700W/60/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	54221	LOK-IT HTI 700W/75/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	54229	LOK-IT HTI 700W/75/P50 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P50
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	4062172398909	LOK-IT HTI 700W/60/P50 10/CS 1/SKU		Lok-it! HTI 700 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	54225	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	54396	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	59474	LOK-IT 1600W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	4062172133098	LOK-IT! 2000W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	4062172133111	LOK-IT! 2000W/75/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50

Descrizione del prodotto	Lamp Type	Dati elettrici		Dati fotometrici
		Potenza nominale	Tensione nominale	Flusso luminoso
Lok-it! HSD 300 W/80/P28		300 W	95 V	20500 lm
Lok-it! HTI 400 W/60/P28		400 W	49 V	30000 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28		700 W	64 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		700 W	68 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P50		700 W	100 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P50		700 W	59 V	49000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	SINGLE END	1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		1600 W	83.3 V	140000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		2000 W	107 V	165000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		2000 W	100 V	155000 lm

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Temperatura di colore	Physical Attributes & Dimensions		
		Distanza fra gli elettrodi a freddo	Attacco (denominazione da norma)	Diametro
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	8700 K	5,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	6500 K	3,4 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	6000 K	4.1 mm	-	18.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	6700 K	4,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	7250 K	4,0 mm	-	25.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	5800 K	4.1 mm	PGIX50	25.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	6000 K	6.1 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	6000 K	7,0 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	6000 K	-	-	26.0 mm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	6000 K	-	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	7500 K	-	-	29.0 mm

Descrizione del prodotto	Diametro	Diameter (in)	Lunghezza	Peso prodotto
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	23.0 mm	0.906 in	121.0 mm	140.00 g
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	23.0 mm	0.669 in	103.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	18.0 mm		112.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	23.0 mm	in	112.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	25.0 mm		125.0 mm	140.00 g
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	25.0 mm		125.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	29.0 mm		128.0 mm	100.00 g
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	29.0 mm		130.0 mm	100.00 g
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	26.0 mm		125.0 mm	60.00 g
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	29.0 mm		130.0 mm	135.00 g
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	29.0 mm		130.0 mm	135.00 g

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Posizione di funzionamento	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	2000 hr	4008321644831	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	Universale	750 hr	4008321605481	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Universale	750 hr	4052899179790	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		750 hr	4008321510549	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Other	750 hr	4008321485205	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Universale	750 hr	4062172398909	In lavorazione
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Other	750 hr	4008321553416 4052899561823	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Posizione di funzionamento	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		750 hr	4008321818997	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		750 hr	4062172123488	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		1000 hr	4062172133098	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		1000 hr	4062172133111	Non contiene sostanze dichiarabili

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	Non contiene sostanze dichiarabili
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade Lok-it! possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.