

Halogen (75-130 V) Single End




Aree applicative


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Caratteristiche prodotto

- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



Scheda della famiglia di prodotto



HALOGEN STUDIO LAMP 93734



HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



HALOGEN STUDIO LAMP 64805

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto		Dati elettrici	Dati fotometrici
	Codice ANSI	Codice LIF	Tensione nominale	Flusso luminoso
64501 150 W 120 V	-	-	120 V	4500 lm
64514 300 W 120 V ¹⁾	-	CP/96	120 V	8100 lm
64512 300 W 120 V ¹⁾	FNS	-	120 V	9800 lm
PAR36 DWE MFL	DWE	-	120 V	24000 lm
64743 1000 W 120 V	FEL	CP/77	120 V	27500 lm
93723 1200 W 80 V	-	CP/110	80 V	37500 lm
64805 5000 W 120 V	DPY	-	120 V	143000 lm

Descrizione del prodotto	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica Ra	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Altezza centro luminoso (LCL)
64501 150 W 120 V	3250 K	100	1.17 in	
64514 300 W 120 V ¹⁾	3200 K	100	1.053 in	
64512 300 W 120 V ¹⁾	3350 K	100	1.053 in	
PAR36 DWE MFL	3200 K	100		
64743 1000 W 120 V	3200 K	100	2.352 in	60,3 mm
93723 1200 W 80 V	3200 K	100	2.5 in	63,5 mm
64805 5000 W 120 V	3200 K	100	6.435 in	165,0 mm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions	Temperature e condizioni di utilizzo		Durata
	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento	Dimmerabile	Average Rated Life
64501 150 W 120 V	GX6.35	h90	Yes	50 hr
64514 300 W 120 V ¹⁾	GX6.35	Other	Yes	75 hr
64512 300 W 120 V ¹⁾	GX6.35	s 90	Yes	15 hr
PAR36 DWE MFL	screw terminal		Yes	100 hr
64743 1000 W 120 V	G9.5	Universale	Yes	300 hr
93723 1200 W 80 V	G22	Other	Yes	250 hr
64805 5000 W 120 V	G38/50	s 90		500 hr

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1	Energy efficiency class
64501 150 W 120 V	4050300279237 4008321746030	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili	
64514 300 W 120 V ¹⁾	4008321746139 4008321098672	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili	
64512 300 W 120 V ¹⁾	4008321098634 4008321746115	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili	

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1	Energy efficiency class
PAR36 DWE MFL	4008321228505	In lavorazione		G
64743 1000 W 120 V	4008321225702	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili	G
93723 1200 W 80 V	4008321370594	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili	G
64805 5000 W 120 V	4052899129580	In lavorazione		

1) Con tecnologia di pinzatura al quarzo

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.