

Scheda prodotto

XENARC ULTRA LIFE D1S

Durata superiore e garanzia di 10 anni



Garanzia OSRAM 10 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia



Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade allo xeno XENARC ULTRA LIFE sono state sviluppate pensando alla durata. Queste lampade per fari a lunga durata rendono la vita un po' più semplice, grazie a una durata fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade allo xeno standard. Convincono grazie ad una durata fino a 300.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre una garanzia unica di 10 anni ai consumatori finali (www.osram.it/am-garanzia). In questo modo, non solo si risparmia su costose sostituzioni, ma anche su stress e tempi di inattività futuri. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista.

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	9 mm
Peso prodotto	59.00 g
Lunghezza	83.2 mm
Attacco (denominazione da norma)	PK32d-2

Durata

Garanzia	10 years
----------	----------

Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D1S ¹⁾
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Scheda prodotto

1) Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (RECh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899425514 4062172404211 4052899429598
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951




ref_pim_amsproductinfographics




Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.61 dm ³	100.00 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	341.00 g
4062172404211	XENARC ULTRA LIFE D1S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	149.00 g
4062172404228	XENARC ULTRA LIFE D1S	Cartone di spedizione 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	340.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM