

Scheda prodotto

## XENARC ULTRA LIFE D3S

Durata superiore e garanzia di 10 anni



### Garanzia OSRAM 10 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)



### Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno



### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade allo xeno XENARC ULTRA LIFE sono state sviluppate pensando alla durata. Queste lampade per fari a lunga durata rendono la vita un po' più semplice, grazie a una durata fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade allo xeno standard. Convincono grazie ad una durata fino a 300.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre una garanzia unica di 10 anni ai consumatori finali ([www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)). In questo modo, non solo si risparmia su costose sostituzioni, ma anche su stress e tempi di inattività futuri. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita                | 35 W   |
| Tensione nominale                    | 42 V   |
| Potenza nominale                     | 35 W   |
| Tensione di prova                    | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±3 %   |

#### Dati fotometrici

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso            | 3200 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 %   |
| Temperatura di colore      | 4300 K  |

### Physical Attributes & Dimensions



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Diametro                         | 9 mm    |
| Peso prodotto                    | 60.20 g |
| Lunghezza                        | 83.2 mm |
| Attacco (denominazione da norma) | PK32d-5 |

#### Durata

|          |          |
|----------|----------|
| Garanzia | 10 years |
|----------|----------|

#### Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

#### Certificati, Norme, Direttive

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Categoria ECE          | D3S <sup>1)</sup> |
| Marchi di approvazione | Approvazione E1   |

## Scheda prodotto

1) Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

### Informazioni ambientali e normative

| Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH) |  |
|---|--|
| Identificatore Primario dell'Articolo   | 4052899425606   4062172404273   4052899429710  |
| Elenco candidati Sostanza 1   | Lead   |
| N. CAS della sostanza 1   | 7439-92-1  |
| Istruzioni per un utilizzo sicuro   | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. |
| Numero di dichiarazione nel database SCIP   | a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b         |




ref\_pim\_amsproductinfographic

s




### Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899425606   | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Astuccio 1                     | 53 mm x 46 mm x 92 mm                         | 0.61 dm <sup>3</sup> | 83.00 g    |
| 4052899425613   | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Cartone di spedizione 4        | 115 mm x 101 mm x 103 mm                      | 1.20 dm <sup>3</sup> | 346.00 g   |
| 4062172404273   | XENARC ULTRA LIFE D3S    | HFB ECO 2                      | 100 mm x 51 mm x 120 mm                       | 0.61 dm <sup>3</sup> | 151.00 g   |
| 4062172404280   | XENARC ULTRA LIFE D3S    | Cartone di spedizione 4        | 113 mm x 111 mm x 134 mm                      | 1.68 dm <sup>3</sup> | 345.00 g   |

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

| File  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza           |
|  | Brochures<br>ULTRA LIFE Leaflet EN                                     |
|  | ref_pim_ams_p_product360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT |

#### Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM