

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione



Caratteristiche prodotto

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
- Suitable for flush box mounting

Vantaggi prodotto

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Aree applicative

- Uffici
- Sale riunioni
- Aule dedicate alla formazione
- Aule scolastiche
- Corridoi
- Illuminazione di negozi


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza di sistema	3,00 W

Dimensioni e peso



Lunghezza	49,0 mm
Larghezza	48,0 mm
Altezza	22,0 mm
Peso prodotto	40,00 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Light grey
---------------------	------------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI
Numero di uscite di controllo	1
Campo di trasmissione	15 m
Tipo di installazione	Luminaire integration/Integrated in flush device box

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Classe di sicurezza	II

Scheda prodotto

Marchi di approvazione	CE
------------------------	----

Dati logistici

Codice prodotto di base	853710989900
-------------------------	--------------





Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2022
Primary Article Identifier	4052899544819
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fb08cfb1-c740-446c-b7a7-9ef65a968076

Apparecchiatura / Accessori


- App gratuita per iOS e Android disponibile nell'App Store

Download dati

File
 User instruction DALI ACU BT Control
 User instruction DALI ACU BT Control
 Brochure Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)
 Certificati DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899544819	DALI ACU BT	Cartone di spedizione 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3861.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
DALI ACU BT	DALI LS/PD LI	▶ 4052899043954
DALI ACU BT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385
DALI ACU BT	DALI LS/PD CI	▶ 4052899930292

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.