

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione



Aree applicative

- Uffici
- Sale riunioni
- Aule dedicate alla formazione
- Aule scolastiche
- Corridoi
- Illuminazione di negozi

Vantaggi prodotto

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Caratteristiche prodotto

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
- Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
- Suitable for flush box mounting


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Potenza di sistema [AGGR] | 3,00 W |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Lunghezza | 49,0 mm |
| Larghezza | 48,0 mm |
| Altezza | 22,0 mm |
| Peso prodotto | 40,00 g |

Colori e materiali

| | |
|---------------------|------------|
| Colore del prodotto | Light grey |
|---------------------|------------|

Temperature e condizioni di utilizzo

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+60 °C |
|----------------------|--------------|

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia per la regolazione | DALI |
| Numero di uscite di controllo | 1 |
| Campo di trasmissione | 15 m |
| Tipo di installazione | Luminaire integration/Integrated in flush device box |

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
| Classe di sicurezza | II |

Scheda prodotto





Dati logistici

| | |
|-------------------------|--------------|
| Codice prodotto di base | 853710989900 |
|-------------------------|--------------|

Apparecchiatura / Accessori


– App gratuita per iOS e Android disponibile nell'App Store

Download dati

| File |
|--|
|  User instruction DALI ACU BT Control |
|  User instruction DALI ACU BT Control |
|  Brochure Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN) |
|  Dichiarazioni di conformità EU Declaration of Conformity DALI ACU BT |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4052899544819 | DALI ACU BT | Cartone di spedizione 60 | 344 mm x 254 mm x 278 mm | 24.29 dm ³ | 3847.00 g |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.