

PL-BRICK HP 2850 830 2X6

PrevaLED BRICK HP | LED modules for industry and outdoor applications



Caratteristiche prodotto

- Module efficacy: up to 186 lm/W
- Available with color temperature: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,700 K and 6,500 K
- Classe di protezione: IP20

Aree applicative

- Illuminazione stradale
- Industria
- Illuminazione di grandi superfici



Dati tecnici

Dati elettrici

Corrente nominale	0,7 A
Tipo di corrente	DC
Tensione nominale	34,0 V
On-mode power [AGGR]	23.80 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	23.8 kWh/1000h

Dati fotometrici

Efficienza luminosa	146 lm/W
Indice di resa cromatica Ra	80
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3000 K
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	5
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	3462 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
Tempo innesco	< 0,1 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 2,00 s

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	12
--------------------------	----

Dimensioni e peso



Peso prodotto	40,00 g
Height EPREL [AGGR]	6.0 mm
Length EPREL [AGGR]	172.0 mm

Scheda prodotto

Width EPREL [AGGR]	50.0 mm
--------------------	---------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura di stoccaggio	-30...85 °C
Temperatura massima nel punto di prova T	85 °C
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Performance temp. acc. to IEC 62717	55 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96
L70B50 lifetime [AGGR]	100000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Lighting technology used [AGGR]	LED
---------------------------------	-----

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Norme	CE/ENEC
Energy efficiency class [AGGR]	E

Dati logistici

Codice prodotto di base	85395100000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-11-2022
Primary Article Identifier	4062172204569
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download dati

File

Scheda prodotto

	Dichiarazioni di conformità PL BRICK DA HP CE 3637355 190623
	Dati CAD PL BRICK HP 2850 CAD DWG 300622
	Dati CAD PL BRICK HP 2850 CAD STEP 300622
	Dati CAD 2-dim PL BRICK HP 2850 CAD 2DIM 300622
	Dati CAD 3-dim PL BRICK HP 2850 CAD 3DIM 300622

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172204569	PL-BRICK HP 2850 830 2X6	Cartone di spedizione 120	410 mm x 350 mm x 160 mm	22.96 dm ³	5547.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.