Scheda della famiglia di prodotto

XENARC COOL BLUE BOOST

Luce iper bianca per un look LED per uso fuoristrada

Luce iper bianca allo xeno per un look LED elegante

Luce bianchissima grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento standard

Fino a 7.000 K1) 1) Misurato nei fari

Contrasto elevato e look più elegante

Maggiore luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



Luce iperbianca fino a 7.000 K per l'uso fuoristrada*

La lampada XENARC COOL BLUE BOOST è dotata di luce allo xeno iper bianca per un aspetto LED e temperature di colore elevate fino a 7.000 K. Ciò è dovuto a uno speciale sistema di riempimento invece del rivestimento convenzionale. Le lampade generano una maggiore luminosità. Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici					Dati fotometrici	
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)]	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)]	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)]	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)]	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

	Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
Descrizione del prodotto	**Lunghezza**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)]	83,2 mm	9 mm	600 h	1500 h	PK32d-2	HID	- [2)]
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)]	77,3 mm	9 mm	600 h	1500 h	P32d-2	HID	- [2)]
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)]	83,2 mm	9 mm	1000 h	1500 h	PK32d-5	HID	- [2)]
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)]	77,3 mm	9 mm	1000 h	1500 h	P32d-5	HID	- [2)]

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)]	06-03-2024	4052899439207 | 4052899439184 | 4052899439221 | 4062172404129	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)]	06-03-2024	4052899441026 | 4052899441064 | 4052899441040 | 4062172404150	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)]	06-03-2024	4052899527560 | 4052899527584 | 4052899570467 | 4062172404181	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)]	06-03-2024	4052899527522 | 4052899544871 | 4052899527546	No declarable substances contained	

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)]	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)]		In work

[1)] Ridotta emissione di UV/Per fari di proiettori

[2)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Parere legale

*Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati