Scheda prodotto

XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S

La più brillante lampada allo xeno OSRAM

Fino al 200% in più di luminosità
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Fascio di luce fino a 250 m
Per una visibilità migliore

Luce fino al 20% più bianca
Simile all'aspetto laser rispetto allo standard legale minimo

La lampada OSRAM allo xeno più potente

XENARC NIGHT BREAKER LASER è la lampada OSRAM più luminosa allo xeno per il tuo motociclo. È potente, efficiente e garantisce una migliore visibilità sulla strada: fino al 200% in più rispetto ai requisiti minimi legali. Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente. La lampada è caratterizzata dal fascio lungo fino a 250 m e dalla luce fino al 20% più bianca, simile al laser (rispetto ai requisiti minimi legali). Scopri le prestazioni assolute di XENARC NIGHT BREAKER LASER, la più potente lampada OSRAM allo xeno, disponibile nei modelli D1S, D2S, D3S, D4S. Avvertenza: Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico autorizzato.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	850 V
Potenza nominale	3500 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Temperatura di colore	4500 K
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	773 mm
Diametro	900 mm
Peso prodotto	1610 g

Durata

Durata B3	1500 h
Durata rispettando Tc	3000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P32d-2

Caratteristiche

Tecnologia	HID

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D2S [1)]
Marchi di approvazione	Approvazione E1

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992955 | 4052899992917 | 4052899992894 | 4052899993259 | 4052899992931
Candidate List Substance 1	LeadNo declarable substances contained
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17595d45-dd65-41e7-854c-104ccf2eebba | | eedb09c4-16d9-4a13-8631-daafb6e6de51

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899992894	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	124.00 g
4052899992900	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Cartone di spedizione 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm^3	701.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Informazione sulla sicurezza

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE R98 / 99

Questo prodotto deve essere utilizzato solo con alimentatori elettronici approvati

Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificato

Emissione UV ridotta | Per proiettori | Omologazione ECE ed etichetta DOT

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

± 450 lm

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati