


XENARC NIGHT BREAKER LASER

La più brillante lampada allo xeno OSRAM



Fino al 200% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Fascio di luce fino a 250 m

Per una visibilità migliore



Luce fino al 20% più bianca

Simile all'aspetto laser rispetto allo standard legale minimo



La lampada OSRAM allo xeno più potente

XENARC NIGHT BREAKER LASER è la lampada OSRAM più luminosa allo xeno per il tuo mezzo pesante. È potente, efficiente e garantisce una migliore visibilità sulla strada: fino al 200% in più rispetto ai requisiti minimi legali. Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente. La lampada è caratterizzata dal fascio lungo fino a 250 m e dalla luce fino al 20% più bianca, simile al laser (rispetto ai requisiti minimi legali). Scopri le prestazioni assolute di XENARC NIGHT BREAKER LASER, la più potente lampada OSRAM allo xeno, disponibile nei modelli D1S, D2S, D3S, D4S. Avvertenza: Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico autorizzato.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
	Lunghezza	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia	Categoria ECE
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	83,2 mm	9 mm	1500 h	3000 h	PK32d-2	HID	D1S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	77,3 mm	9 mm	1500 h	3000 h	P32d-2	HID	D2S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	83,2 mm	9 mm	2000 h	3000 h	PK32d-5	HID	D3S ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	77,3 mm	9 mm	2000 h	3000 h	P32d-5	HID	D4S ²⁾

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	06-03-2024	4052899993075 4052899993051 4052899993037 4052899993013 4052899992870	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	06-03-2024	4052899992955 4052899992917 4052899992894 4052899993259 4052899992931	LeadNo declarable substances contained	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899993150 4052899993136 4052899993112 4052899993099 4052899992979	Lead	7439-92-1

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descrizione del prodotto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211	No declarable substances contained	

Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	17595d45-dd65-41e7-854c-104ccf2eebba eedb09c4-16d9-4a13-8631-daafb6e6de51
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾		In work

¹⁾ Ridotta emissione di UV/Per fari di proiettori/ECE approval and DOT label
²⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE R98 / 99

Questo prodotto deve essere utilizzato solo con alimentatori elettronici approvati

Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificato

Emissione UV ridotta | Per proiettori | Omologazione ECE ed etichetta DOT

± 450 lm

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

