

## HMI DIGITAL 4000 W

HMI DIGITAL | Lampade ad alogenuri metallici, attacco singolo



### Aree applicative

- Studio
- Stage
- TV

### Vantaggi prodotto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### Caratteristiche prodotto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacità di riaccensione a caldo



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza nominale	400000 W
Tensione nominale	200 V
Corrente nominale	24 A

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	387000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	90

#### Dimensioni e peso

Diametro	7500 mm
Lunghezza	2500 mm

#### Durata

Durata	500 h
--------	-------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G38
----------------------------------	-----

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899984301	HMI DIGITAL 4000 W	Cartone di spedizione 1	342 mm x 153 mm x 145 mm	7.59 dm <sup>3</sup>	569.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.