Lok-it! 1400/PS Brilliant

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Aree applicative

- Architecture & Architainment

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	1400,00 W
Tensione nominale	95,5 V
Tensione di lampada	95.5 V
Corrente nominale	14,7 A
Corrente di lampada	14,7 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	118000 lm
Temperatura di colore	6000 K
Indice di resa cromatica Ra	>93

Dimensioni e peso

Diametro	28,0 mm
Lunghezza	120,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	60,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	5.3 mm

Durata

Durata	750 h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899965195 | 4052899557994
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade Lok-it! possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899965195	Lok-it! 1400/PS Brilliant	Cartone di spedizione 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm^3	132.00 g
4062172072021	Lok-it! 1400/PS Brilliant	Cartone di spedizione 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm^3	1470.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati