

# LEDDriving FL H10

Alternativa LED per le lampade fendinebbia tradizionali



**Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K**

Migliore visibilità in caso di nebbia con un abbinamento perfetto dei colori per proiettori LED e allo xeno. Possibilità di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.



**Luminosità superiore**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente con un abbagliamento ridotto grazie alla distribuzione ottimizzata della luce



**Alternativa LED ultracompatta per lampade fendinebbia tradizionali H10 come soluzione retrofit**

Facile installazione con compatibilità ottimizzata

## Scheda prodotto



### Nuove lampade LED OSRAM fendinebbia per prestazioni e sicurezza maggiori

L'ultima generazione di lampade LED OSRAM fendinebbia offre una soluzione ancora più pratica per sostituire e aggiornare i fendinebbia alogeni esistenti: grazie alle dimensioni ultracompatte, le OSRAM LEDriving FL offrono una compatibilità ottimizzata e una facile installazione plug & play. Adotta questa tecnologia LED all'avanguardia con una temperatura di colore di 6000 K per un look cool white e una migliore visibilità. Questi prodotti LED si abbinano alla perfezione con i fari LED e allo xeno e sono adatti alle tradizionali lampade fendinebbia H10. Una coppia di nuove lampade LEDriving FL vanta una garanzia OSRAM di 3 anni e una lunga durata grazie al minor consumo di energia. Per le condizioni precise della garanzia: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia). Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	9745CW
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road $\pm$ H10
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per applicazioni con fendinebbia


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	9,43 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	$\pm 15$ %
Potenza nominale	8,20 W
Tensione nominale	12,0 V

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	720 lm
Tolleranza flusso luminoso	$\pm 15$ %
Tonalità di luce del LED	cool white

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	33,30 g
Lunghezza	73,1 mm
Diametro	17,2 mm

#### Durata

Durata rispettando Tc	5000 h
Garanzia	4 years

## Scheda prodotto

Durata B3	2500 h
-----------	--------

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PY20d
----------------------------------	-------

### Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9745CW
-----------------	--------

### Environmental information




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4052899605060   4062172033329   4059089349568   4059089376892
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899605060	LEDDriving FL $\approx$ H10	Astuccio 2	136 mm x 56 mm x 161 mm	1.23 dm <sup>3</sup>	143.00 g
4052899605077	LEDDriving FL $\approx$ H10	Cartone di spedizione 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm <sup>3</sup>	716.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 Brochure Sales Folder LEDDriving replacement lamps (IT)
 Brochure LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
 360 Degree Image LEDDriving FL 9745CW

## Scheda prodotto

### Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia).

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM