

Scheda prodotto

TYREseal ESSENTIAL KIT



Flat tyre repair kit with 450ml sealant and analogue tyre inflator

Quick, versatile and simple to use



TPMS Safe

Works with TPMS valves



Realizzato secondo le specifiche OE

Direct replacement for the cars original tyre sealant



Nessun attrezzo richiesto

No need to remove the valve core



KIT OSRAM TYREseal

The OSRAM TYREseal KIT ESSENTIAL includes a 450ml bottle of tyre sealant and a premium analogue tyre inflator. Made to OE specification using the latest particle gel technology, the OSRAM tyre sealant will repair punctures up to 6mm and can then be driven on for up to 200km, so you are able to complete your journey or get a replacement tyre from a service centre. With no tools or jacks required, the process of repairing a punctured tyre is quick and easy and will get you back on the road within 10mins. The kit is supplied with a velcro backed storage for secure storage in the boot. The included inflator is supplied with long-reach cables and valve adaptors, making it ideal for inflating tyres, bicycles and inflatables. The sealant is designed to flow through valves so it is safe to use with TPMS valves. No need to remove valve cores. Once the tyre is off, the sealant can be washed out easily to allow for a permanent repair if desired. The solution is non-toxic, so when it is rinsed out, it is environmentally friendly.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tempo di gonfiaggio	4.5 min
Lunghezza tubo dell'aria	50 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.0 m
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Precisione (bar)	±0.1 bar

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	OTSK6ESN
-----------------	----------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	12 V
-----------------------	------

Physical Attributes & Dimensions

Lunghezza	170.0 mm
Altezza	148.0 mm

Colori e materiali

Materiale	Liquid
-----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione	Analogue
Consigliato per l'uso con	Car, Small Van
Tecnologia dello stelo	Valve Through

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	ba8ac869-123c-4893-96da-afc82b02f0be

Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899632363	TYRE seal KIT ESSENTIAL	Astuccio 1	263 mm x 93 mm x 153 mm	3.74 dm ³	1648.00 g
4062172406109	TYRE seal KIT ESSENTIAL	Cartone di spedizione 4	390 mm x 275 mm x 172 mm	18.45 dm ³	6927.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM