

OT DX SD BOX

DEXAL Accessories |



Aree applicative

- Illuminazione stradale e urbana
- Industria
- Adatto per applicazioni in esterni in apparecchi con IP > 54
- Per apparecchi in esterni in classe di isolamento I e II

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

| | |
|---|-------------|
| Nominal input voltage (SD port) | 220...277 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Capacità di sovratensione (SD - Ground) | 10 kV |
| Capacità di sovratensione (L/N - SD) | 6 kV |
| Galvanic isolation | Double |

Dimensioni e peso



| | |
|--|---------------------------|
| Lunghezza | 705 mm |
| Larghezza | 425 mm |
| Altezza | 330 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 60.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio-larghezza | 32.0 mm |
| Sezione dei cavi, lato ingresso | 0,2...1,5 mm ² |
| Sezione dei cavi, lato uscita | 0,2...1,5 mm ² |
| Peso prodotto | 1000 g |
| Spellatura dei cavi in ingresso | 8,5...9,5 mm |

Temperature e condizioni di utilizzo

| | |
|--|------------------------|
| Temperatura ambiente | -40...+55 °C |
| Temperatura massima nel punto di prova T | 80 °C |
| Umidità relativa | 5...85 % ¹⁾ |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

| | |
|------------|--------------------------------|
| Durata ECG | 50000 / 100000 h ¹⁾ |
|------------|--------------------------------|

Scheda prodotto

1) At maximum $T_c = 80^\circ\text{C}$ / 10% failure rate, At $T_c = 70^\circ\text{C}$ / 10% failure rate

Caratteristiche

| | |
|--|--------|
| Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I / II |
|--|--------|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|------------------------|--|
| Grado di protezione | IP20 |
| Norme | Secondo EN 61347-11/Secondo EN 61347-1/Secondo EN 61547/Secondo EN 55015 |
| Marchi di approvazione | CE |

Dati logistici

| | |
|-------------------------|-------------|
| Codice prodotto di base | 85369010000 |
|-------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 19-05-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172048002 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | bbfcc508-22ed-4d1e-8f4f-82bbd0cb5520 |

Download dati

| File |
|---|
|  User instruction OT DEXAL StepDIM Box |
|  Dichiarazioni di conformità OT DX SD BOX CE 3801457 250823 |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4062172048002 | OT DX SD BOX | Cartone di spedizione 20 | 223 mm x 81 mm x 148 mm | 2.67 dm ³ | 268.00 g |

Scheda prodotto

Dati logistici

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.