

LEDDriving HL H11 Gen1

Sostituzione perfetta per determinati veicoli



Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Luminosità superiore

Più luce significa vedere più avanti e reagire più velocemente. Segnali, ostacoli e pericoli possono essere riconosciuti prima



Upgrade LED per lampada H11 convenzionale per abbagliante e anabbagliante

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione di luce



Sostituzione adatta per H11

Grazie alla tecnologia LED e alla temperatura di colore di 6.000 K, la OSRAM LEDDriving HL rappresenta la soluzione più pratica per l'upgrade dei proiettori esistenti, perché offre un elegante look bianco freddo e una visibilità ottimizzata, illuminando al meglio la strada. Può sostituire alcuni anabbaglianti e abbaglianti H7. Una coppia di lampade è caratterizzata da una garanzia OSRAM di 5 anni e da una lunga durata. Per le condizioni precise della garanzia: www.osram.it/am-garanzia. Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda della famiglia di prodotto

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

L'UNITÀ DI CONTROLLO CANBUS LEDriving evita i messaggi di errore sul computer di bordo quando si utilizzano prodotti basati su LED.

I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.