


LEDDriving SLT C5W 6421



Lampada sostitutiva a LED con temperatura di colore fino a 5.800 K

Illuminazione uniforme moderna e intensa



Sostituisce tutti gli attacchi tradizionali delle lampade C5W a 24V

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzione plug & play



L'affidabilità della qualità OSRAM si traduce in un minor numero di sostituzioni di lampade

4 anni di garanzia OSRAM (consulta il sito www.osram.it/am-garanzia per le condizioni precise)

Sostituzione LED adatta per le lampade a siluro

Le lampade sostitutive LEDDriving SLT C5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 5.800 Kelvin. Queste lampade sono adatte a tutti gli attacchi per lampade C5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit a LED consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le LEDDriving SLT. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Per maggiori informazioni, contattare il distributore locale.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Tensione di prova	Tolleranza della potenza in ingresso	Potenza nominale
LEDriving SLT ≙C5W	Off-road ≙ C5W	Utilizzato principalmente per segnalazione / indicatore / applicazioni interne	6421DWP	28,0 V	±30 %	0 W

Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Dati fotometrici			Physical Attributes & Dimensions
		Temperatura di colore	Tolleranza flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	Peso prodotto
LEDriving SLT ≙C5W	24 V	5700 K	±30 %	cool white	3.10 g

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Diametro
LEDriving SLT ≙C5W	42.0 mm	SV8.5-8	10.8 mm	10.8 mm

Descrizione del prodotto	Durata			Caratteristiche
	Durata rispettando Tc	Garanzia	Durata B3	Tecnologia
LEDriving SLT ≙C5W	3000 hr	4 years	1500 hr	LED

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro
LEDriving SLT ≙C5W	4062172410779 4062172409780	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving SLT ≈C5W	72d180f0-b282-4aac-aff9-81da2984cb96 10862d65-5c48-46de-988d-a470bf9a9d88

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

