

Cube MX85-WD

Il LED high-power incontra la qualità durevole



2 funzioni LED

Lampada da lavoro ed elegante forma a X del fascio luminoso



Distanza di illuminazione fino a 55 metri

Illuminazione ottimizzata di prossimità



Ampiezza del fascio luminoso 43,5°

Angolo di emissione straordinariamente ampio



Potente luce da lavoro LED per l'uso off-road

Chi guida regolarmente su terreni difficili conosce i vantaggi di un proiettore abbagliante LED robusto e affidabile.

L'illuminazione di prossimità è la scelta ideale per l'impiego off-road. Con un illuminamento di un lux, la luce da lavoro LED illumina una distanza fino a 55 metri, con un angolo di emissione di 43,5 gradi.

La luce da lavoro per auto offre due funzioni LED: la classica luce da lavoro e il proiettore LED dall'elegante forma a X del fascio luminoso.

Il proiettore convince anche se non è impiegato come luce da lavoro. Questi apparecchi LED valorizzano e accentuano lo stile off-road del veicolo.

Compatta, robusta e durevole

Quando si guida off-road, la durata e la qualità sono caratteristiche molto apprezzate. La luce da lavoro

LEDDriving Cube MX85-WD ha una robusta ottica in policarbonato, ed è in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle applicazioni off-road.

La protezione dalle sovratensioni e dalle sottotensioni fino a 18 V interrompe automaticamente il circuito quando la potenza supera la corrente predefinita per un determinato periodo di tempo.

per durare più a lungo, la lampada monta anche un driver e un sistema di gestione termica integrati, che elimina il rischio di surriscaldamento durante l'uso continuo.

Compatibilità eccellente

Le LEDDriving Cube MX85-WD hanno una vasta gamma di applicazioni. Sono indicate per l'uso nei veicoli 4x4 e off-road, nei mezzi multifunzionali e industriali, nei veicoli per il tempo libero e nei mezzi agricoli.

È importante ricordare che sono destinate unicamente all'uso off-road, e non possono circolare sulle strade pubbliche.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Potenza nominale	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
-	22/2 W	4052899595279	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
-	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Consentito solo per l'uso fuoristrada e non adatto all'uso su strade pubblicheTermini e condizioni precisi su:
www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.