

# Reversing FX120S-WD




## Omologato ECE (ECE R23)

Non è richiesta la registrazione nei documenti dell'auto



## Angolo del fascio luminoso di 45°

Ampio fascio luminoso



## Fascio luminoso lungo fino a 36 m

Vedere ed essere visti con OSRAM



## Su strada e fuoristrada

- Versatilità applicativa e flessibilità nell'utilizzo- Su strada e fuoristrada, al lavoro e nel tempo libero



### Bringing light to life con OSRAM LEDriving driving e working lights

Notevole illuminazione su strade di campagna buie, strade forestali fuoristrada e su strada? Questo può essere ottenuto con le luci aggiuntive di retromarcia **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD**. Con i loro 13 potenti LED ad elevate prestazioni, le luci LED aggiuntive di retromarcia coprono una lunghezza di 36 metri e offrono quindi al guidatore un'impressionante visibilità su strada e fuoristrada. Anche in condizioni di scarsa illuminazione e visibilità ridotta a causa di influenze ambientali esterne, le luci aggiuntive di retromarcia **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** possono fornire una situazione di illuminazione simile a quella diurna grazie ai loro 6000 Kelvin. La potenza di luminosità, con un massimo di 1100

lumen, segna la massima efficienza ottica e una distribuzione della luce omogenea. Ciò comporta la possibilità di una visione migliore per te e una migliore visibilità del tuo veicolo da parte di altri utenti della strada, e di conseguenza anche una maggiore sicurezza su strada e fuoristrada.

Sia su strada che fuoristrada - le luci addizionali di retromarcia **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** colpiscono per le loro potenti prestazioni e la lunga durata. Versatili, sfidano svariate situazioni atmosferiche e, grazie a materiali di alta qualità come l'alloggiamento termoplastico e la stabile lente in policarbonato, sono particolarmente leggere e allo stesso tempo robuste e resistenti. Le luci addizionali di retromarcia **LEDdriving FX120S-WD** sono state testate e convalidate con la classe di protezione IP IP69K nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, impatti, calore, freddo e vibrazioni permanenti. Il driver integrato e il sistema di gestione termica regolano la temperatura della luce di retromarcia a LED e possono quindi prevenire danni da surriscaldamento. La protezione dalla polarità inibisce la polarità errata dell'alimentazione di tensione e può quindi prevenire possibili danni spegnendo automaticamente i LED. Su strada e fuoristrada, le luci addizionali di retromarcia **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** sono un'aggiunta efficace al tuo veicolo. Non è necessaria nessuna registrazione o iscrizione nei documenti del veicolo per queste luci di retromarcia addizionali a LED certificate ECE.

La luce di retromarcia addizionale a LED può essere montata su auto, camion, macchine agricole, veicoli commerciali, veicoli da costruzione, roulotte, fuoristrada e quad<sup>2)</sup>

Le luci di retromarcia addizionali **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** sono versatili nell'applicazione e flessibili nell'utilizzo.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

|                          | Informazioni sul prodotto           | Informazioni generali sul prodotto | Dati elettrici    |                  |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione del prodotto | Applicazione (categoria e prodotto) | Numero d'ordine                    | Tensione nominale | Potenza nominale |
| Reversing FX120S-WD      | Luce retromarcia supplementare      | LEDDL109-WD                        | 12/24 V           | 15 W             |

|                          | Dati fotometrici | Durata                | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive |                     |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| Descrizione del prodotto | Flusso luminoso  | Durata rispettando Tc | Tecnologia      | Marchi di approvazione        | Grado di protezione |
| Reversing FX120S-WD      | 1100 lm          | 5000 hr               | LED             | E9 approval                   | IP69K               |

|                          |              | Dati logistici                  | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                         |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Descrizione del prodotto | Norme        | Codice prodotto di base [PICOS] | Elenco candidati Sostanza 1                                                                                  | N. CAS della sostanza 1 |
| Reversing FX120S-WD      | ECE R10, R23 | 85122000900                     | Lead                                                                                                         | 7439-92-1               |

| Descrizione del prodotto | Istruzioni per un utilizzo sicuro                                                                                          | Numero di dichiarazione nel database SCIP                                                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reversing FX120S-WD      | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | 63bdc127-8276-4dc2-9dd9-c03a4fb92dcf   d5f3f863-93de-4249-a314-e688f003d1f9   df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349   fc6d462b-37f1-4fcf-9815-7af86b44b597 |

# Scheda della famiglia di prodotto

## Download dati

| File                                                                                |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>LEDriving                                                                              |
|    | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza                                               |
|    | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                              |
|    | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD                                   |

### Parere legale

2) Si applicano norme speciali di montaggio<sup>1)</sup> Termini e condizioni precise su: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

