

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Sensori



Caratteristiche prodotto

- Sensore di luminosità e presenza per l'installazione negli apparecchi
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Altezza di installazione: 2...5 m
- Indicatore di funzionamento con LED bicolore

Vantaggi prodotto

- Dimensioni ridotte dell'involucro
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°...90° tramite gli otturatori integrati
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Aree applicative


- Adatto per applicazioni in interni
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT

Dati tecnici

Dati elettrici

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensioni e peso



Lunghezza	48,0 mm
Larghezza	15,0 mm
Peso prodotto	10,00 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	6 m ²
Angolo di rilevamento	80 °
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx
Tipo di installazione	Incasso/Luminaire integration

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	90318080000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072069
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12373f17-c01b-4cdf-a936-68aa494373f0

Apparecchiatura / Accessori

- Telaio di montaggio fissabile per l'installazione dell'apparecchio dall'interno e dall'esterno

Download dati

File	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI
	Dichiarazioni di conformità DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	Dati CAD DALI SENSOR LS PD LI G2 IGS 110820
	Dati CAD DALI SENSOR LS PD LI G2 STEP 110820
	Dati CAD 2-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 2PDF 110820
	Dati CAD 3-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 3PDF 110820

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172072069	DALI SENSOR LS/PD LI G2	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm³	1193.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
DALI SENSOR LS/PD LI G2	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.