

PrevaLED Bar G4

Light engine Area e Bar



Caratteristiche prodotto

- Efficienza modulo: fino a 197 lm/W
- Average lifetime (L80 B10): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Temperature di colore disponibili: 3.000 K, 4.000 K
- Elevata consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM
- Omologazione CE

Vantaggi prodotto

- HV-type for serial connection
- LV-type for parallel connection

Aree applicative

- Supermercati
- Industria



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		Dati illuminotecnici	Informazioni sul modulo LED
	Tensione nominale	Corrente nominale	Tipo di corrente	Efficienza luminosa	Indice di resa cromatica Ra	Ampiezza fascio luminoso	Numero di LED per modulo
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	290 V	025 A	DC	197 lm/W	80	0 °	33

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso				Temperature e condizioni di utilizzo	
	Peso prodotto	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Performance temp. acc. to IEC 62717	Temperatura di funzionamento
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	5000 g	500 mm	550 mm	2800 mm	50 °C	-20...75 °C

Descrizione del prodotto			Durata	Dati di prodotto aggiuntivi
	Temperatura massima nel punto di prova T	Temperatura di stoccaggio	Numero cicli accensione / spegnimento	EAN sostitutivo
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	75 °C	-30...85 °C	100000	4052899999411

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Dimmerabile	Norme	Codice prodotto di base	Date of Declaration
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	Sì	CE/ENEC	85414100000	18-04-2022

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	4052899618305	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Download dati

File	
	Certificati PL ENEC 40031612 250723
	Dichiarazioni di conformità PL-BAR-G4 1100 2200 LV HV CED 4206233 060420
	Dichiarazioni di conformità PL BAR G4 CE 4206233 160623
	Dati CAD PL BAR G4 1100 280x55 LV HV IGS 060420
	Dati CAD PL BAR G4 1100 280x55 LV HV STEP 060420
	Dati CAD 2-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD2PDF 060420
	Dati CAD 3-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD3PDF 060420

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899618305	PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	Cartone di spedizione 60	300 mm x 306 mm x 225 mm	20.66 dm ³	3270.00 g

Scheda della famiglia di prodotto

Dati logistici

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.