

PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV

PrevaLED Bar G4 | Light engine Area e Bar



Caratteristiche prodotto

- Efficienza modulo: fino a 197 lm/W
- Average lifetime (L80 B10): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Temperature di colore disponibili: 3.000 K, 4.000 K
- Elevata consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM
- Omologazione CE

Vantaggi prodotto

- HV-type for serial connection
- LV-type for parallel connection

Aree applicative

- Supermercati
- Industria



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	290 V
Corrente nominale	025 A
Tipo di corrente	DC

Dati fotometrici

Efficienza luminosa	197 lm/W
Indice di resa cromatica Ra	80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	0 °
Tempo innesco	< 01 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 200 s

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo	33
--------------------------	----

Dimensioni e peso

Peso prodotto	5000 g
Lunghezza	2800 mm
Larghezza	550 mm
Altezza	500 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Performance temp. acc. to IEC 62717	50 °C
Temperatura di funzionamento	-20...75 °C
Temperatura massima nel punto di prova T	75 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...85 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
---------------------------------------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4052899999411
-----------------	---------------

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
-------------	----

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE/ENEC
Grado di protezione	IP20

Dati logistici

Codice prodotto di base	85414100000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4052899618305
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained



484525_5 Year Osram Guarante
(GB)

Download dati

File	
	Certificati PL ENEC 40031612 250723
	Dichiarazioni di conformità PL-BAR-G4 1100 2200 LV HV CED 4206233 060420
	Dichiarazioni di conformità PL BAR G4 CE 4206233 160623
	Dati CAD PL BAR G4 1100 280x55 LV HV IGS 060420
	Dati CAD PL BAR G4 1100 280x55 LV HV STEP 060420

Scheda prodotto

	Dati CAD 2-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD2PDF 060420
	Dati CAD 3-dim PL BAR G4 1100 280x55 LV HV CAD3PDF 060420

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899618305	PL-BAR-G4 1100-840-280X55-LV/HV	Cartone di spedizione 60	300 mm x 306 mm x 225 mm	20.66 dm ³	3270.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.