

# LEDDriving HL EASY XEN D5S



### Facile installazione plug&play

Compatibilità meccanica accurata - non sono necessari adattatori e/o tappi



### Sostituzione compatta a LED delle tradizionali lampade anabbaglianti e abbaglianti D5S

Stessa geometria delle HID, per un'elevata compatibilità con molti modelli di auto



### Temperatura di colore Cool White 6.500 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



La prima lampada LED OSRAM off-road plug & play che sostituisce le HID

Con una luminosità superiore fino al +180%<sup>1)</sup> OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantisce una sostituzione compatta a LED delle tradizionali lampade anabbaglianti e abbaglianti D5S. Queste lampade retrofit a LED 12V, hanno una temperatura di colore di 6.500 K e garantiscono una distribuzione della luce più ampia: più luce permette di vedere meglio e quindi di reagire prima. La tecnologia OSRAM, all'avanguardia per la gestione termica con raffreddamento attivo integrato - una ventola ad alta velocità - garantisce la massima dissipazione del calore per prestazioni più potenti. La qualità OSRAM e la tecnologia LED garantiscono una lunga durata.

Attenzione: la sostituzione di OSRAM LEDDriving HL EASY XEN deve essere effettuata da un professionista..

<sup>1)</sup> rispetto ai requisiti minimi ECE R98

Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions		Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Diametro	Durata rispettando Tc
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D5S	$\pm 25$ %	13.8 mm	13.8 mm	5000 hr
				Identificatore Primario dell'Articolo 4062172410298

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D5S	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

## Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

