

Scheda prodotto

TYREinflate 2130



Compressore digitale con impostazione rapida della pressione e autostop

Il display digitale extra large rende facile il monitoraggio del gonfiaggio, mentre l'impostazione rapida della pressione con l'auto-stop garantisce un gonfiaggio sempre preciso



Progettato per la praticità

Il cavo di alimentazione avvolgibile, l'alloggiamento per il tubo dell'aria e gli adattatori delle valvole e anche un comodo supporto per riporre i cappucci delle valvole durante il gonfiaggio.



Ampia e potente luce LED per illuminare l'area di lavoro

Luce LED progettata per illuminare l'area di lavoro antistante senza dover riposizionare il compressore per il gonfiaggio in condizioni di oscurità.



Gonfiaggio potente e preciso degli pneumatici

Ecco il modello di punta della nuova gamma: consente di inserire le pressioni desiderate in pochi secondi, mentre la funzione di gonfiaggio automatico garantisce risultati sempre precisi. Una comoda funzione di memoria richiama l'ultima impostazione di pressione utilizzata per un uso ripetuto senza sforzo.

Dotato di un cavo di alimentazione a 12V da 3,5 m, di un tubo di gonfiaggio extra-lungo da 70 cm e di un pulsante di sgonfiaggio dedicato, il TYREinflate 2130 offre flessibilità e controllo. Il supporto per la custodia delle valvole e gli adattatori per tre valvole alloggiati in modo sicuro ne aumentano la versatilità, rendendolo adatto a diverse operazioni di gonfiaggio. Con un potente motore che gonfia uno pneumatico da 13" in soli 2 minuti, OSRAM TYREinflate 2130 offre velocità, potenza e precisione. ¹⁾²⁾

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tempo di gonfiaggio	2.0 min
Pressione massima	6.9 bar
Lunghezza tubo dell'aria	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.0 m
Dimensioni dello schermo	78 x 48 mm
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Precisione (bar)	±0.1 bar
Portata (l/min)	tbc

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	OTI2130
-----------------	---------

Dati elettrici

Potenza nominale	180 W
Tensione di esercizio	12 V
Fonte di alimentazione	12 V DC

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	220.0 mm
Larghezza	105.0 mm
Altezza	152.0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Livello di rumore (dB)	85 dB
------------------------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto

Tipo di visualizzazione	Digital
Consigliato per l'uso con	Motorbike, Car, Small Van

Caratteristiche


Accessori	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protezione attraverso fusibile	15 A

Informazioni ambientali e normative




Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172411790	TYRE inflate 2130	Astuccio 1	253 mm x 115 mm x 170 mm	4.95 dm ³	1215.00 g
4062172411806	TYRE inflate 2130	Cartone di spedizione 4	364 mm x 244 mm x 273 mm	24.25 dm ³	5224.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Video TYREinflate 2130 OTI2130

Scheda prodotto

Parere legale

1) Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR

2) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.