

LEDDriving SL W21W/5W RED

Adatte a qualsiasi veicolo



Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo

Disponibile in rosso



Sostituisce le tradizionali lampade W21W/5W

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Alternativa LED per lampada W21W/5W

Le lampade di segnalazione LEDDriving SL W21W/5W offrono una luce moderna e intensa. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W21W/5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \triangleq W21/5W
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	7515DRP
-----------------	---------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	2.4 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	1 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	± 10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	80/10 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 25 %
Tonalità di luce del LED	rosso

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	20.0 mm
Peso prodotto	12.00 g
Lunghezza	47.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	W3x16q

Durata

Scheda prodotto

Durata B3	1500 hr
Durata rispettando Tc	4000 hr
Garanzia	4 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4062172152280 4062172401531
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	74e3b067-f6b4-4a09-a2e0-2e0a6a46074e

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172152280	LEDDriving SL \triangleq W21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172152297	LEDDriving SL \triangleq W21/5W	Cartone di spedizione 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g
4062172401531	LEDDriving SL \triangleq W21/5W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172401548	LEDDriving SL \triangleq W21/5W	Cartone di spedizione 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	214.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.