

# LEDDriving SL W21W WHITE

Adatte a qualsiasi veicolo



**Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo**

Disponibile in Cool White



**Sostituisce le tradizionali lampade W21W**

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play



**L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade**

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia))



## Alternativa LED per lampada W21W

Le lampade di segnalazione LEDDriving SL W21W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W21W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto       | Informazioni sul prodotto                                               |                                           | Informazioni generali sul prodotto | Dati elettrici        |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                | Applicazione (categoria e prodotto)                                     | Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada) | Numero d'ordine                    | Max potenza assorbita | Tensione nominale |
| LEDriving SL $\triangleq$ W21W | Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore | Off-road $\triangleq$ W21W                | 7505DWP                            | 2.8 W                 | 12 V              |

| Descrizione del prodotto       | Potenza nominale | Tensione di prova | Dati fotometrici |                            | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                |                  |                   | Flusso luminoso  | Tolleranza flusso luminoso | Diametro                         |
| LEDriving SL $\triangleq$ W21W | 1 W              | 13,5 V            | 145 lm           | $\pm 25\%$                 | 20.0 mm                          |

| Descrizione del prodotto       | Diametro | Durata    |                       | Caratteristiche   | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |          | Durata B3 | Durata rispettando Tc | Tecnologia        | Identificatore Primario dell'Articolo                                                                     |
| LEDriving SL $\triangleq$ W21W | 20.0 mm  | 1500 hr   | 4000 hr               | LED <sup>1)</sup> | 4062172149235   4062172401555                                                                             |

| Descrizione del prodotto       | Elenco candidati Sostanza 1 | N. CAS della sostanza 1 | Istruzioni per un utilizzo sicuro                                                                                          | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LEDriving SL $\triangleq$ W21W | Lead                        | 7439-92-1               | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6      |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

# Scheda della famiglia di prodotto

## Download dati

| File                                                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)    |

### Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

### Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.