

TYREinflate 200



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 4,5 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Incluso kit adattatore in tre pezzi

Per gonfiare biciclette, palloni e altri gonfiabili



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

Il compressore d'aria analogico OSRAM Tyreinflate 200 gonfia uno pneumatico da 13" in un massimo di 4,5 minuti **. Ha un grande pulsante di accensione/spegnimento per un facile utilizzo. Il suo design mantiene fermo il compressore durante l'uso. E' alimentato da una presa da 12V in auto inoltre il cavo di alimentazione del Tyreinflate 200, lungo 3 m, rende più facile raggiungere tutti i pneumatici intorno ai veicoli. Mostra le letture della pressione in kPA, bar e PSI. Include un vano portaoggetti per i tappi delle valvole degli pneumatici quando vengono utilizzati. Viene fornito con un set di adattatori in tre pezzi per biciclette, moto, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Dati elettrici | Dimensioni e peso | | | Dati di prodotto aggiuntivi | Caratteristiche |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Tensione nominale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Tipo di visualizzazione | Protezione attraverso fusibile |
| TYRE inflate 200 | 111 V | 1970 mm | 790 mm | 1800 mm | Analogue | 10 A |

| Descrizione del prodotto | Classificazioni specifiche del paese | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Numero d'ordine | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| TYRE inflate 200 | OTI200 | 07-03-2024 | 4052899620209 | Lead |

| Descrizione del prodotto | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| TYRE inflate 200 | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 |

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File | |
|---|---|
|  | User instruction TYREinflate 200 |
|  | Filmato di prodotto TyreInflate How to Video (IT) |
|  | Filmato di prodotto TyreInflate 200 Product Video (ITA) |
|  | Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable |
|  | Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.