

# TYREinflate 450



## Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 3,5 minuti\*\*



## Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



## Luce LED

Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa illuminazione



## Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

Il compressore d'aria OSRAM Tyreinflate 450 gonfia uno pneumatico in 3,5 minuti \*\*. Viene fornito con la funzione di arresto automatico per ottenere con precisione la pressione desiderata per il tuo pneumatico. E' dotato di un display digitale retroilluminato e una luce LED bianca per un'illuminazione ottimale al buio.

Il design piatto e solido del Tyreinflate 450 rende l'unità stabile durante l'uso, così come il cavo di avvolgimento che elimina eventuali fili disordinati e ti aiuta a tornare più velocemente sulla strada.

Viene fornito completo di kit adattatore in tre pezzi per pneumatici da bicicletta, palloni e altri gonfiabili.

\*\* basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13 " a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni generali sul prodotto                                                                           | Dati elettrici                       | Physical Attributes & Dimensions                                                                                           |                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                          | Numero d'ordine                                                                                              | Tensione nominale                    | Lunghezza                                                                                                                  | Larghezza                                 |
| TYRE inflate 450         | OTI450                                                                                                       | 11.1 V                               | 197.0 mm                                                                                                                   | 88.0 mm                                   |
| Descrizione del prodotto | Altezza                                                                                                      | Temperature e condizioni di utilizzo | Dati di prodotto aggiuntivi                                                                                                | Caratteristiche                           |
|                          |                                                                                                              | Livello di rumore (dB)               | Tipo di visualizzazione                                                                                                    | Protezione attraverso fusibile            |
| TYRE inflate 450         | 180.0 mm                                                                                                     | 90 dB                                | Digital                                                                                                                    | 10 A                                      |
| Descrizione del prodotto | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                      |                                                                                                                            |                                           |
|                          | Elenco candidati Sostanza 1                                                                                  | N. CAS della sostanza 1              | Istruzioni per un utilizzo sicuro                                                                                          | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
| TYRE inflate 450         | Lead                                                                                                         | 7439-92-1                            | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66      |

# Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File                                                                               |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>TYREinflate 450                                                                   |
|   | Movie application<br>TyreInflate How to Video (RU)                                                    |
|   | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (EN)                                                   |
|   | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (RU)                                                   |
|   | Product movie<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                        |
|   | Product movie<br>TyreInflate How to Video (IT)                                                        |
|   | Product movie<br>TyreInflate 450 Product Video (ITA)                                                  |
|   | Video<br>OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                         |

## Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

## Parere legale

Conformità CE ed EAC

\* per le condizioni precise consultare [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

\*\* basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BARConsiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

## Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

## Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.