

# TYREseal 450



### **Adatto per TPMS**

Adatto per auto con sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici



### **Nessun attrezzo richiesto**

Non è necessario rimuovere la valvola Non sono necessari attrezzi



### **Sigillo rapido**

Completa la sigillatura del tuo pneumatico entro 10 minuti



### **Realizzato secondo le specifiche OE**

Sostituzione del sigillante per pneumatici originale del produttore

## Scheda prodotto



### OSRAM TYREseal 450

OSRAM TYREseal 450 è un sigillante per pneumatici che può essere utilizzato in sostituzione del set di sigillanti per pneumatici originale del produttore. OSRAM TYREseal 450 consente di sigillare forature fino a 6 mm\* utilizzando la più recente tecnologia di gel di particelle e quindi rigonfiare il pneumatico con un compressore per pneumatici come OSRAM TYREinflate 200, 450 o 1000. Dopo aver sigillato il pneumatico con OSRAM TYREseal 450, puoi continuare il tuo viaggio fino a una distanza di 200 km per ottenere un pneumatico sostitutivo da un'officina o da un gommista o, poiché il sigillante per pneumatici può essere nuovamente risciacquato, per far riparare il pneumatico in modo permanente invece di acquistarne uno nuovo, risparmiando così sui costi. La sigillatura di uno pneumatico danneggiato può essere eseguita rapidamente e facilmente, senza attrezzi o martinetti, in modo da poter riprendere il viaggio entro 10 minuti. Rispetto ai sigillanti in schiuma, la formula sigillante OSRAM è progettata per essere compatibile con il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) del veicolo. Grazie alla tecnologia del passaggio della valvola, l'insero della valvola non deve essere rimosso quando si utilizza il sigillante. OSRAM TYREseal 450 può essere utilizzato in sostituzione del sigillante per pneumatici originale del produttore. Poiché la maggior parte dei sigillanti per pneumatici devono essere sostituiti ogni 5 anni, compresi quelli forniti franco fabbrica in auto, il flacone di ricambio OSRAM TYREseal 450 è un modo ideale per sostituire il sigillante per pneumatici in auto dopo la data di scadenza e, in caso di foratura del pneumatico, per sigillarlo e continuare a guidare. OSRAM TYREseal 450 e OSRAM TYREseal KIT sono sigillanti per pneumatici che utilizzano la tecnologia del gel in particelle per sigillare le forature degli pneumatici e sono prodotti secondo gli standard OE delle case automobilistiche. Disponibile come set, ad es. come OSRAM TYREseal KIT con sigillante, compressore per pneumatici e custodia o come OSRAM TYREseal 450, cioè come flacone di sostituzione del sigillante per pneumatici. \* Il sigillante per pneumatici non può essere utilizzato per riparare i danni al fianco di uno pneumatico

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	OTSB450
-----------------	---------

#### Physical Attributes & Dimensions

Lunghezza	90.0 mm
Larghezza	90.0 mm
Altezza	190.0 mm

#### Colori e materiali

Materiale	Liquid
-----------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Tecnologia dello stelo	Valve Through
------------------------	---------------

#### Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620230	TYRE seal 450	Pacco 1	130 mm x 280 mm x -		
4062172167970	TYRE seal 450	Cartone di spedizione 6	352 mm x 273 mm x 187 mm	17.97 dm <sup>3</sup>	4493.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

## Scheda prodotto

### File



User instruction  
TYREseal

#### Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

#### Parere legale

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente. Certificato CE ed EAC

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM