Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER H7-LED

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM [1)]

Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto di notte

Fino al 220% di luminosità in più[2)]

Upgrade LED Cool White - con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici

Durata fino a 5 volte superiore[3)]

Rispettoso dell'ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici

Prima NIGHT BREAKER LED

E' ora disponibile NIGHT BREAKER H7-LED, la prima lampada sostitutiva a LED OSRAM omologata[1)] per la circolazione stradale.

La soluzione plug-and-play offre agli automobilisti vantaggi significativi: temperatura di colore bianco freddo molto elevata di 6.000 Kelvin con una luminosità fino al 220% superiore rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle lampade alogene e un ulteriore 50% di abbagliamento in meno.

OSRAM offre i relativi accessori di installazione per le lampade a LED.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			
Descrizione del prodotto	**Product legal advice 1**	**Product legal advice 2**	**Product legal advice 3**	**Applicazione (categoria e prodotto)**
NIGHT BREAKER H7 LED	1)Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.	3) rispetto alle lampade alogene	Anabbaglianti

	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici			
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**
NIGHT BREAKER H7 LED	64210DWNB	19 W	12 V	19 W	±10 %

		Dati fotometrici			
Descrizione del prodotto	**Tensione di prova**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Flusso luminoso**	**Temperatura di colore**	**Tonalità di luce del LED**
NIGHT BREAKER H7 LED	13,2 V	±10 %	1500 lm	6000 K	cool white

	Physical Attributes & Dimensions			
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Diametro**	**Peso prodotto**	**Attacco (denominazione da norma)**
NIGHT BREAKER H7 LED	13.8 mm	13.8 mm	55.00 g	PX26d

		Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
Descrizione del prodotto	**Lunghezza**	**Durata rispettando Tc**	**Durata B3**	**Tecnologia**	**Norme**
NIGHT BREAKER H7 LED	81.3 mm	2500 hr	1500 hr	LED	ABG

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045 | 4062172314169	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Descrizione del prodotto	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
NIGHT BREAKER H7 LED	32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80 | 2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	Movie application NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)
	Product movie LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Parere legale

1) Lampada LED H7 omologata. Vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste l'omologazione e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per le condizioni esatte, consultare il sito www.osram.com/nb-led2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.3) rispetto alle lampade alogene

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati