

NIGHT BREAKER H7-LED

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM



La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM 1)

Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto di notte



Fino al 220% di luminosità in più²⁾

Upgrade LED Cool White - con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici



Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Rispettoso dell'ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici

Prima NIGHT BREAKER LED

E' ora disponibile NIGHT BREAKER H7-LED, la prima lampada sostitutiva a LED OSRAM omologata¹⁾ per la circolazione stradale. La soluzione plug-and-play offre agli automobilisti vantaggi significativi: temperatura di colore bianco freddo molto elevata di 6.000 Kelvin con una luminosità fino al 220% superiore rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle lampade alogene e un ulteriore 50% di abbagliamento in meno. OSRAM offre i relativi accessori di installazione per le lampade a LED.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Applicazione (categoria e prodotto)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.	3) rispetto alle lampade alogene	Anabbaglianti

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici				
		Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione di prova	Tolleranza della potenza in ingresso	Potenza nominale
NIGHT BREAKER H7 LED	64210DWNB	19 W	13,2 V	±10 %	19 W	12.0 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici				Physical Attributes & Dimensions
	Temperatura di colore	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	
NIGHT BREAKER H7 LED	6000 K	1500 lm	±10 %	cool white	Peso prodotto 55.00 g

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Attacco (denominazione da norma)	Diametro	Durata
				Durata rispettando Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	81.3 mm	PX26d	13.8 mm	2500 hr









Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata B3	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Norme	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 hr	LED	ABG	4062172155045 4062172314169	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
NIGHT BREAKER H7 LED	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80 2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	Movie application NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)
	Product movie LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Parere legale

1) Lampada LED H7 omologata. Vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste l'omologazione e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per le condizioni esatte, consultare il sito www.osram.com/nb-led2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamentamento in meno.3) rispetto alle lampade alogene

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

