

PrevaLED COIN 35 COB G2

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati



Caratteristiche prodotto

- Color consistency < 2 SDCM
- Classe di protezione: IP20
- High flux output up to 650 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 36°

Vantaggi prodotto

- Compact form factor compatible with conventional MR11 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue

Aree applicative

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Adatto per applicazioni in interni
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
