

Wire Harness AX 1LS



Collegamento di una sorgente luminosa

Cablaggio adatto per l'installazione di una sorgente luminosa con una funzione di illuminazione delle luci abbaglianti addizionali e dei fari da lavoro OSRAM LEDriving per veicoli a 12V



Interruttore on/off integrato

Da installare nella cabina del veicolo per accendere o spegnere i fari da lavoro OSRAM LEDriving secondo necessità



Installazione semplice

Per una facile installazione delle luci abbaglianti addizionali e fari da lavoro OSRAM LEDriving



Bringing light to life con OSRAM LEDriving driving e working lights

Per supportare l'installazione delle luci di guida e di lavoro OSRAM LEDriving, OSRAM ha sviluppato una serie speciale con accessori adatti per loro. Con il cablaggio OSRAM AX 1LS, le OSRAM LEDriving driving&working light possono ora essere installate rapidamente e facilmente sul veicolo appropriato. Il cablaggio OSRAM AX 1LS è adatto per l'installazione di una sorgente luminosa con una funzione di illuminazione. Ha anche un interruttore on/off integrato che può essere installato nella cabina del veicolo per accendere o spegnere le OSRAM LEDriving working light secondo necessità. L'interruttore deve essere utilizzato solo le OSRAM LEDriving working light. Il cablaggio OSRAM AX 1LS è adatto per veicoli a 12 V. OSRAM offre anche una garanzia di 2 anni 1) .

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDDL ACC 101
-----------------	---------------

Dati elettrici

Tensione nominale	120 V
-------------------	-------

Dimensioni e peso



Peso prodotto	27500 g
Lunghezza	00 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDDL ACC 101
-----------------	---------------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85444290900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172147682
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172147682	Wire Harness AX 1LS	Astuccio 1	175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 dm ³	325.00 g
4062172147699	Wire Harness AX 1LS	Cartone di spedizione 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm ³	3045.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	Filmato applicativo OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (IT)
	Filmato applicativo OSRAM Quality Testing LEDriving Driving and Working Lights (IT)
	Filmato applicativo LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (IT)
	Filmato applicativo LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (IT)

Nota legale:

1) Termini e condizioni precisi su: www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

