OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC TW

Compact constant current LED driver – Dimmable



Aree applicative

- Aule scolastiche
- Sale riunioni
- Simulazione della luce naturale per stanze prive di finestre
- Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
- Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor

Vantaggi prodotto

- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)

Caratteristiche prodotto

- Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensione di alimentazione: 220…240 V
- Usable as DT6 (2-channel) or DT8 (Tunable White) driver

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Dati tecnici

Dati elettrici

Descrizione del prodotto	Nominal input voltage	Frequenza di rete	Tensione in ingresso	Tensione continua (cc)	Total harmonic distortion	Fattore di potenza λ
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V [1]	176…276 V	< 15 % [2]	0,47C…0,92C
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V [1]	176…276 V	< 15 % [2]	0,42C…0,95
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V [1]	176…276 V	< 20 % [2]	0,74C„„0,96
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	220…240 V	0/50/60 Hz Hz	198…264 V [1]	176…276 V	< 20 % [2]	0,83C…0,97

Descrizione del prodotto	Efficiency in full-load	Corrente di innesco	Numero max di ECG con autom. da 10 A	Numero max di ECG con autom. da 10 A	No. max di ECG p. circuito autom. 16 A
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	85 % [3]	17 A [4]	-	27	43
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	87 % [3]	17 A [4]	-	27	43
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	90 % [3]	19 A [12]	-	22	36
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	90.5 % [3]	27 A [14]	-	14	23

Descrizione del prodotto	No. max di ECG p. circuito autom. 16 A	Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	Resistenza ai transitori (L/N- terra)	Resistenza ai transitori (L/N)
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	-	-	2 kV	1 kV

Descrizione del prodotto	Tensione in uscita	U-OUT	Corrente in uscita	Default output current, 2-channel DT6
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	7,5…54 V [5]	60 V	150…1050 mA [6]	300 mA [7]
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	12…54 V [5]	60 V	180…700 mA	300 mA [7]
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	15…54 V [5]	60 V	350…1050 mA	350 mA [7]
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	15…54 V [5]	60 V	600…1400 mA	600 mA [7]

Descrizione del prodotto	Default output current, TW DT8	Output current tolerance	Output ripple current (100 Hz)
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	300 mA [8]	±3 %	< 2 % [9]
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	300 mA [8]	±3 %	< 2 % [9]
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	350 mA [8]	±3 %	< 1 % [9]
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	600 mA [8]	±3 %	< 1 % [9]

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Output PSTLM	Output SVM	Potenza in uscita	Maximum output power
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<1	<0.4	18 W [10)]	18 W
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<1	<0.4	25 W [11)]	27 W
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<1	<0.4	38 W [13)]	38 W
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<1	<0.4	55 W [15)]	55 W

Descrizione del prodotto	Isolamento galvanico primario/secondario	Networked standby power [PIM]	Potenza dissipata in stand-by	Current set
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	SELV	<0.20 W [3)]	<0.2 W	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	SELV	<0.20 W [3)]	<0.2 W	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	SELV	<0.25 W [3)]	<0,25 W	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	SELV	<0.25 W [3)]	<0,25 W	DALI / NFC

Descrizione del prodotto	Default output current	Galvanic isolation DALI/mains	Galvanic isolation DALI/output
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 mA	Basic	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 mA	Basic	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 mA	Basic	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 mA	Basic	SELV

1) Intervallo di tensione consentito

2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs

3) at 230 V, 50 Hz

4) t_{width} = 180 µs (misurato ad un'intensità del 50% I)

5) Massima 60 V

6) ±3%

7) Per channel

8) Sum of both channels

9) Ripple average at 100 Hz

10) Carico parziale 3...18 W

11) Partial load 3...25 W

12) t_{width} = 200 µs (measured at 50 % I_{peak})

13) Partial load 5.25...38 W

14) t_{width} = 205 µs (measured at 50 % I_{peak})

15) Partial load 9...55 W

Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto	Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	Distanza tra fori di fissaggio-larghezza	Peso prodotto	Sezione dei cavi, lato ingresso	Sezione dei cavi, lato uscita
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	167.8 mm	-	190,00 g	0,75...1,5 mm² [1)]	0,2...1,5 mm² [1)]
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	167.8 mm	-	190,00 g	0,75...1,5 mm² [1)]	0,2...1,5 mm² [1)]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	200,00 g	0,5...1,5 mm² [1)]	0,5...1,5 mm² [1)]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	220,00 g	0,5...1,5 mm² [1)]	0,5...1,5 mm² [1)]


© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto


Descrizione del prodotto	Spellatura dei cavi in ingresso	Spellatura dei cavi in uscita	Altezza	Larghezza	Lunghezza
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	8,0…9,0 mm	8,0…9,0 mm	34,0 mm	44,5 mm	203,0 mm
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	8,0…9,0 mm	8,0…9,0 mm	34,0 mm	44,5 mm	203,0 mm
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	8,0…9,0 mm	8,0…9,0 mm	25,0 mm	75,0 mm	135,0 mm
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	8,0…9,0 mm	8,0…9,0 mm	25,0 mm	75,0 mm	135,0 mm

[1] Cavi rigidi o flessibili

Disegno con quote




OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I, OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I



OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto



OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW

Colori e materiali

Descrizione del prodotto	Materiale dell'involucro
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Plastica
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Plastica
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Plastica
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Plastica

Temperature e condizioni di utilizzo

Descrizione del prodotto	Temperatura ambiente	Temperatura massima nel punto di prova T	Max temp involucro in caso di malfunzion	Temperatura di stoccaggio
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C [1)]	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C [1)]	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-25...+60 °C	75 °C [1)]	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-25...+50 °C	75 °C [1)]	110 °C	-40...+85 °C

Descrizione del prodotto	Umidità relativa
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	5...85 % [2)]
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	5...85 % [2)]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	5...85 % [2)]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	5...85 % [2)]

[1)] Massimo a punto Tc

[2)] Massimo 56 giorni all'anno all'85%

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Durata

Descrizione del prodotto	Durata ECG
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	50000 / 100000 h [1)]

[1)] T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Dati di prodotto aggiuntivi

Descrizione del prodotto	Incapsulato
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	No
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	No

Caratteristiche

Descrizione del prodotto	Dimmerabile	Interfaccia per la regolazione	Campo di regolazione	Dimmer
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Sì	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Descrizione del prodotto	Protezione contro il surriscaldamento	Protezione contro il sovraccarico	Protezione contro i corto circuiti	Prova funziona mento a vuoto
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Sì
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Sì
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Sì
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Reversibile automatico	Sì

Descrizione del prodotto	Intended for no-load operation	Lunghezza massima cavi ECG/lampada	Idoneo per apparecchi con vetro frontale	Tipo di connessione, controllo
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	No	2,0 m [1)]	I / II	Terminale a pressione
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	No	2,0 m [1)]	I / II	Terminale a pressione
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	No	2,0 m [1)]	I / II	Terminale a pressione
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	No	2,0 m [1)]	I / II	Terminale a pressione

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Tipo di connessione, controllo	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Terminale a pressione	Sì [2]	Sì [3]
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Terminale a pressione	Sì [2]	Sì [3]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Terminale a pressione	Sì [2]	Sì [3]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Terminale a pressione	Sì [2]	Sì [3]

Descrizione del prodotto	Programming interface	Constant Lumen Function	Adatta per luce di emergenza	Number of channels
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI, NFC	Programmabile	Sì	2 [4]
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI, NFC	Programmabile	Sì	2 [4]
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI, NFC	Programmabile	Sì	2 [4]
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI, NFC	Programmabile	Sì	2 [4]

Descrizione del prodotto	Control interface	Adatta per collegamento in cascata
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI-2	Sì
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI-2	Sì
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp

[1] Output wires must be routed as close as possible to each other

[2] Acc. DALI part 253

[3] Acc. DALI part 252

[4] Default operation mode: tunable white DT8; optional operation mode: 2-channel DT6

Programming

Descrizione del prodotto	Box programming	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Yes	Sì	No
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Yes	Sì	No
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Yes	Sì	No
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Yes	Sì	No

Descrizione del prodotto	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI / NFC

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Programmable features

Descrizione del prodotto	Lamp Operating Time	Constant Lumen	Operating Current
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	Sì	Sì	Sì
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	Sì	Sì	Sì
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	Sì	Sì	Sì
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	Sì	Sì	Sì

Descrizione del prodotto	OEM Key	Corridor Functionality	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	No	Sì	Sì
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	No	Sì	Sì
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	No	Sì	Sì
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	No	Sì	Sì

Descrizione del prodotto	Dim to Dark	Soft Switch Off	Configuration Lock
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	Sì	Sì	Sì
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	Sì	Sì	Sì
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	Sì	Sì	Sì
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	Sì	Sì	Sì

Descrizione del prodotto	DALI-2 Luminaire Data	Emergency Mode	DALI Settings
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	Sì [1)]	Sì	Sì
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	Sì [1)]	Sì	Sì
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	Sì [1)]	Sì	Sì
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	Sì [1)]	Sì	Sì

Descrizione del prodotto	Driver Guard	End of Life
OTi DALI 15/220…240/1A0 NFC TW I	Sì	-
OTi DALI 25/220…240/700 NFC TW I	Sì	-
OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC TW	Sì	-
OTi DALI 50/220…240/1A4 NFC TW	Sì	-

1) Acc. DALI part 251

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Certificati, Norme, Direttive

Descrizione del prodotto	Marchi di approvazione	Norme	Classe di sicurezza	Grado di protezione
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Secondo IEC 61347-1/Secondo IEC 61347-2-13/Secondo IEC 62384/Secondo EN 55015/Secondo IEC 62386/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo IEC 61000-3-3/Secondo IEC 61547/Secondo CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Secondo ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Secondo IEC 61347-1/Secondo IEC 61347-2-13/Secondo IEC 62384/Secondo EN 55015/Secondo IEC 62386/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo IEC 61000-3-3/Secondo IEC 61547/Secondo CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Secondo ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Secondo IEC 61347-1/Secondo IEC 61347-2-13/Secondo IEC 62384/Secondo EN 55015/Secondo IEC 62386/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo IEC 61000-3-3/Secondo IEC 61547/Secondo CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Secondo ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Secondo IEC 61347-1/Secondo IEC 61347-2-13/Secondo IEC 62384/Secondo EN 55015/Secondo IEC 62386/Secondo IEC 61000-3-2/Secondo IEC 61000-3-3/Secondo IEC 61547/Secondo CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Secondo ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Dati logistici

Descrizione del prodotto	Codice prodotto di base
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Descrizione del prodotto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	28-04-2023	4062172211543	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	28-04-2023	4062172211567	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	21-07-2023	4062172123501 | 4050732497308	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	21-07-2023	4062172123525 | 4050732497315	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	916838d0-81e1-4a79-b593-f34f3f44c7d1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9717d8f3-390e-49b2-84c8-110328b8b612
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a8162289-3e12-4f4d-8104-490069fe2434 | adaf701f-b8b2-4355-b326-d0be798f2e5a
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	129a71b3-1c82-4a8f-8d0c-870827f842e9 | e34b9cb6-8048-4a46-9c3b-5f3bd2b2c48d

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Testo delle specifiche

– Electrical connections between the two output channels are not allowed.

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Download dati

	File
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificati OT ENEC 40038447 260623
	Dati CAD OTI DALI 15 25 NFC TW I IGS 040221
	Dati CAD OTI DALI 15 25 NFC TW I STEP 040221
	Dati CAD 2-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD2PDF 040221
	Dati CAD 3-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD3PDF 040221
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificati OTI DALI NFC TW CB DE1 64955 010621
	Certificati OT EMC 40044675 031022
	Dichiarazioni di conformità OTi DALI NFC TW CE 4274927 161023
	Dichiarazioni di conformità OTi DALI NFC TW UK CE 4281062 040923
	Dati CAD OTI DALI 35 NFC TW IGS 101220
	Dati CAD OTI DALI 35 NFC TW STEP 101220
	Dati CAD 2-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD2PDF 101220
	Dati CAD 3-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD3PDF 101220
	Dati CAD OTI DALI 50 NFC TW IGS 111220
	Dati CAD OTI DALI 50 NFC TW STEP 111220
	Dati CAD 2-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD2PDF 111220

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto

	Dati CAD 3-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD3PDF 111220

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172211543	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Cartone di spedizione 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 dm^3	4014.00 g
4062172211567	OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Cartone di spedizione 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 dm^3	4014.00 g
4062172123501	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Cartone di spedizione 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 dm^3	4285.00 g
4062172123525	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Cartone di spedizione 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 dm^3	4685.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982

Norme sulla privacy

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, Inventronics GmbH. Tutti i diritti riservati. Inventronics è un licenziatario del marchio OSRAM. OSRAM è un marchio di ams OSRAM.