

LF -4CONN Protect

RGB 4pin LINEARlight Flex IP67 Connector | Accessories for Flexible LED strips

Caratteristiche prodotto

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex



Vantaggi prodotto

- Installazione facile senza necessità di utensili o saldatura (CONNECTsystem)
- Tempo di installazione ridotto (CONNECTsystem)
- Può essere collegato all'estremità del modulo o in corrispondenza dei punti di sezionamento (CONNECTsystem)
- Piatto (CONNECTsystem)

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Lunghezza	30,0 mm
Peso prodotto	20,00 g
Sezione dei cavi, lato ingresso	1,4 mm ²
Larghezza	19,8 mm
Altezza	13,4 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

EAN sostitutivo	4062172016452
EAN sostitutivo	4008321977090


Dati logistici

Codice prodotto di base	854442909000
-------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	24-03-2023
Primary Article Identifier	4008321977090 4062172016452
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Download dati

File	
	Brochure Light is freedom of design (EN)

Scheda prodotto



Brochure
CONNECTION System for LINEARlight FLEX and TEC Flex IP00 - Quick installation guide

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172016452	LF -4CONN Protect	Cartone di spedizione 10	230 mm x 150 mm x 340 mm	11.73 dm ³	625.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.