

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Luce extra bianca per look LED



Look LED

Luce extra bianca per un look LED elegante



Fino a 5.000 Kelvin ^{1), 2)}

Contrasto elevato e luce bianca brillante per il look più elegante e moderno sulla strada



Fino al 100% di luce in più ^{1), 3)}

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



Luce extra bianca fino a 5.000 K

Scopri COOL BLUE INTENSE - lampade alogene ad alta tecnologia, quasi come le lampade a LED. Con la loro luce extra bianca potente e brillante fino a 5.000 Kelvin ^{1), 2)}, simile a una lampada LED, offre ai veri fan del design il valore dei loro soldi. La lampada per auto fornisce anche una luce ad alto contrasto simile alla luce del giorno. Rispetto ai requisiti minimi ECE, la gamma OSRAM COOL BLUE INTENSE è fino al 100% più luminosa. ^{1), 3)}. Il design moderno con calotta argentata (H4/H7/H8/H11/HB4) è ideale per l'uso con fari in vetro trasparente. Ciò conferisce alla tua auto un aspetto elegante.

¹⁾ H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR.

²⁾ Misurato nei fari.

³⁾ Rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici			
	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	64150CBN	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	64193CBN	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	64210CBN	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	64212CBN	43 W ¹⁾	12 V	35 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	64211CBN	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	64176CBN	19 / 64 W ¹⁾	13.2 V	15/55 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	9005CBN	73 W ¹⁾	12 V	60 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	9006CBN	62 W ¹⁾	12 V	51 W	13,2 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	9012CBN	63 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions		Durata
	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Diametro	Durata B3
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm	150 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	1650/1000 lm	±15 % / ±15 %	13.0 mm	13.0 mm	50 / 200 hr ²⁾
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	1500 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm	100 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	800 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm	250 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm	100 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13.0 mm	13.0 mm	1000 / 100 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	1860 lm	±12 %	12.0 mm	12.0 mm	110 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	1095 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm	270 hr
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	1875 lm	±15 %	11.3 mm	11.3 mm	130 hr

Scheda della famiglia di prodotto

		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	250 hr	H1	4058075520332 4062172216425 4062172173681 4062172388061 4062172395403 4058075520356 4062172251662	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	100 / 400 hr ²⁾	H4	4062172159302 4062172387415 4062172149297 4062172395625 4062172149334 4062172251686	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	200 hr	H7	4062172159326 4062172251709 4062172269209 4062172387538 4062172149310 4062172149358 4062172395038	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	500 hr	H8	4062172214988 4062172215480 4062172387750	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	200 hr	H11	4062172213431 4062172214940 4062172387651	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	2000 / 200 hr	H15	4062172387811 4062172215008 4062172215503 4062172215527	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	220 hr	HB3	4062172215602 4062172388269 4062172215022	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	500 hr	HB4	4062172388306 4062172215046 4062172215626	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	330 hr	HIR2	4062172215558 4062172215572	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

1) Massima
2) Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H8 64212CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ZMP_4062590

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.