

# XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S

Luce extra bianca per look LED



## Extra white light for stylish LED look

Luce extra bianca grazie a uno speciale sistema di riempimento utilizzato al posto del rivestimento convenzionale

## Fino a 6.200 Kelvin 1), 2)

Contrasto elevato e luce bianca brillante per il look più elegante e moderno sulla strada

## Fino al 150% di luminosità in più 1), 3)

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



## Luce extra bianca fino a 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – scopri il look moderno ad alta potenza! Con la sua luce extra bianca simile a quella LED, la luce allo xeno ad alto contrasto, è l'ideale soprattutto per i conducenti che amano la perfetta combinazione di design elegante e personalizzato abbinata ad un'illuminazione eccezionale della strada. La luce allo xeno high-tech con temperature di colore fino a 6.200 Kelvin offre una tecnologia altamente efficiente, un effetto brillante e un design senza compromessi. Grazie a uno speciale sistema di riempimento che viene utilizzato al posto del rivestimento convenzionale, la lampada emette la sua luce extra bianca. Questa luce elegante crea un effetto di elevata attenzione che ti aiuta a essere visto meglio dagli altri automobilisti. Scopri la luce eccezionalmente luminosa, ad alto contrasto ed extra bianca, fino a 6.200 Kelvin e con il 150% di luce in più! Con XENARC COOL BLUE INTENSE, la notte si trasforma in giorno. Nota: si consiglia di far eseguire la sostituzione della lampada XENARC da un professionista. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Misurato nei fari. 3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Lamp types         | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S |
| Measurement method | 2) Measured in headlamps   |

Dati elettrici

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Max potenza assorbita                | 35 W    |
| Tensione nominale                    | 85,0 V  |
| Potenza nominale                     | 35,00 W |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±3 %    |
| Tensione di prova                    | 13,5 V  |

Dati fotometrici

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Flusso luminoso            | 3200 lm      |
| Temperatura di colore      | up to 6200 K |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 %        |

Dimensioni e peso

|               |         |
|---------------|---------|
| Lunghezza     | 83,2 mm |
| Diametro      | 9 mm    |
| Peso prodotto | 59,00 g |

Durata

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Durata B3             | 1500 h |
| Durata rispettando Tc | 3000 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | PK32d-2 |
|----------------------------------|---------|

Caratteristiche

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Categoria ECE          | D1S <sup>1)</sup> |
| Marchi di approvazione | Approvazione E1   |

<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Environmental information

Scheda prodotto

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                                                                                                                       |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172145176   4062172145275   4062172157322   4062172159814   4062172159784   4062172397643                                                                                                    |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                                                                                                                             |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                                                                                                                        |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                                                                                               |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b   7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8   dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417   ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6   eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto         | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172145275   | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S | Cofanetto rigido 2             | 114 mm x 49 mm x 106 mm                       | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 210.00 g   |
| 4062172145282   | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S | Cartone di spedizione 4        | 122 mm x 106 mm x 121 mm                      | 1.56 dm <sup>3</sup>  | 500.00 g   |
| 4062172145299   | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S | Cartone di spedizione 48       | 371 mm x 256 mm x 232 mm                      | 22.03 dm <sup>3</sup> | 6251.00 g  |
| 4062172157322   | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S | Astuccio 1                     | 53 mm x 46 mm x 93 mm                         | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 80.00 g    |
| 4062172157339   | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S | Cartone di spedizione 4        | 115 mm x 101 mm x 103 mm                      | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 341.00 g   |
| 4062172157346   | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S | Cartone di spedizione 48       | 371 mm x 256 mm x 232 mm                      | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4399.00 g  |

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File                                                                                |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Filmato applicativo<br>Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN) |

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI 66140CBN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Informazione sulla sicurezza**

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.  
This product must only be operated with approved electronic control gear.

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



**OSRAM**