Scheda della famiglia di prodotto

LIGHTsignal LED BEACON LIGHT

Lampade di emergenza e segnalazione

Lampeggiante LED con rotazione a 360°
Visibilità migliorata e quindi maggiore sicurezza per te e per gli altri

Compatibile con 12 e 24 V
Diverse possibilità di applicazione ed elevata flessibilità poiché compatibile con veicoli sia a 12V che a 24V

Classe di protezione: IP65 & IK08
OSRAM LIGHTsignal LED è stato testato nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN EN ISO/IEC 17025 per le influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, calore, freddo e urti e convalidato con le classi di protezione IP65 e IK 08

Omologato ECE - ECE R65 & ECE R10
Sono state eseguite le prove e i test necessari ed è stata rilasciata l'omologazione ECE[1)]

La luce è sicurezza: vedere ed essere visti con OSRAM

OSRAM LIGHTsignal LED BEACON LIGHT è un lampeggiante di colore ambra rotante a 360°che può essere montato su veicoli con larghezza, lunghezza o carico eccezionali, nonché su veicoli municipali, veicoli di emergenza e veicoli di soccorso per attirare l'attenzione su una situazione insolita nel traffico stradale o nell'ambiente di lavoro. I lampeggianti rotanti OSRAM possono essere utilizzati per un migliore riconoscimento visivo, marcatura e protezione di punti pericolosi o luoghi speciali. Inoltre, i

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

lampeggianti rotanti vengono utilizzati in alcune strutture, su macchine e dispositivi, nonchè nei sistemi di allarme. I lampeggianti rotanti LED OSRAM LIGHTsignal è caratterizzato da un'elevata efficienza grazie a otto LED ad alta potenza a lunga durata con luminosità fino a 1200 Lumen e 1900 Kelvin, assicurando così una migliore visibilità e quindi una maggiore sicurezza per te e per gli altri, giorno e notte. Grazie alla base in gomma antiscivolo e antiurto, i lampeggianti LED OSRAM sono molti resistenti alle vibrazioni. Allo stesso tempo, la base completamente gommata contribuisce a rendere stabile il prodotto. Inoltre, la scocca robusta e infrangibile in policarbonato resiste anche ai carichi più pesanti. Per ridurre e prevenire l'accumulo di sporco, i lampeggianti OSRAM LIGHTsignal LED utilizzano una superficie liscia sulla scocca, impedendo così che l'effetto del segnale lampeggiante venga compromesso. OSRAM LIGHTsignal LED BEACON LIGHT convince con un'elevata luminosità e allo stesso tempo con un basso consumo energetico. Grazie al basso consumo energetico dei LED, il lampeggiante rotante di OSRAM è adatto anche per un uso prolungato. Grazie al design compatto e moderno, il lampeggiante offre diverse possibilità di applicazione e un'elevata flessibilità poiché è compatibile con veicoli sia a 12V che a 24V. Gli accessori di montaggio inclusi consentono un fissaggio semplice e preciso e quindi un utilizzo immediato dei lampeggianti. Il sistema di montaggio a tre viti consente di montare il lampeggiante in modo sicuro e stabile sul tetto del veicolo. Inoltre, i lampeggianti OSRAM LIGHTsignal LED sono conformi alle linee guida ECE R10 e R65 e sono quindi omologati per l'uso nel traffico stradale [1)] I lampeggianti OSRAM LIGHTsignal sono stati testati nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN EN ISO/IEC 17025 per le influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, calore, freddo e convalidati con classe di protezione IP65 & IK08. Il sistema di gestione termica integrato regola la temperatura della luce LED e può prevenire danni da surriscaldamento. La protezione contro la polarità inibisce l'inversione di polarità errata nell'alimentatore e può quindi evitare possibili danni, dovuti allo spegnimento automatico dei LED. OSRAM fornisce una

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

garanzia di 2 anni su questi prodotti [2)]

Per l'uso e l'applicazione dei lampeggianti rotanti si applicano norme specifiche, regolate dai singoli paesi.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	Warning and safety lights	RBL102	12/24 V	7 W

	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	
Descrizione del prodotto	**Temperatura di colore**	**Tonalità di luce del LED**	**Altezza**	**Lunghezza**
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	1900 K	ambra	89.0 mm	148.0 mm

		Durata	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Peso prodotto**	**Garanzia**	**Tecnologia**	**Elenco candidati Sostanza 1**
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	305.00 g	2 anni	LED	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	e1a1078a-75eb-467d-8a4a-5afa301e21d0

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LIGHTsignal LED
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures OSRAM LIGHTsignal LED BEACON LIGHT flyer (EN)
	Brochures OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT flyer (EN)
	Movie application LIGHTsignal LED (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal LED Beacon Light (EN)

Parere legale

[1)] OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT è omologato secondo le normative ECE e può quindi essere installato e utilizzato su strade pubbliche. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere osservate le singole normative e leggi speciali dei paesi. Nota: per l'uso e l'applicazione dei lampeggianti si applicano norme speciali. Ciò è regolato nelle rispettive norme sulla patente di guida specifica del paese.[2)] Per condizioni precise visitare: www.osram.it/am-garanziaConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati