


LEDDriving SL R10W

Adatte a qualsiasi veicolo



Adatto a varie applicazioni interne ed esterne del veicolo

Disponibile in Cool White



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Alternativa LED per lampada R10W

Le lampade di segnalazione LEDDriving SL R10W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade R10W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road $\hat{=}$ R10W
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	5008DWP
-----------------	---------

Dati elettrici

Max potenza assorbita	1.24 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	1 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	\pm 20 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	125 lm
Tolleranza flusso luminoso	\pm 25 %
Temperatura di colore	6000 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions

Diametro	19.0 mm
Peso prodotto	9.80 g
Lunghezza	37.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	BA15s

Durata

Durata B3	1500 hr
Durata rispettando Tc	4000 hr
Garanzia	4 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Environmental & Regulatory Information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


Date of Declaration	16-09-2024
Primary Article Identifier	4062172222846 4062172222822 4062172401296
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172222846	LEDriving SL \triangleq R10W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	22.00 g
4062172222853	LEDriving SL \triangleq R10W	Cartone di spedizione 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g
4062172401296	LEDriving SL \triangleq R10W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	32.00 g
4062172401302	LEDriving SL \triangleq R10W	Cartone di spedizione 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	192.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con Canbus

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM