


STARTERcable 150A




Ampere di picco fino a 150A

Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche



Fino a 1,6 litri

Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina con capacità fino a 1,6L



2 anni di garanzia* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



Cavi di avviamento classici di OSRAM

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 150A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 2,5 metri con una sezione di 6mm². Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 1,6 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 150A, allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 75A. E' adatto per tensioni 6V e 12V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e

Scheda della famiglia di prodotto

quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia* di 2 anni su questo prodotto.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Amplificatori di picco	Continuous amp rating	Lunghezza
STARTERcable 150A	Petrol	150A	75 A	255.0 mm

			Dimensioni e peso	
Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Cross section area	Engine size
STARTERcable 150A	135 mm	60.0 mm	6 mm ²	≤ 1.6L

Descrizione del prodotto	Colori e materiali	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Materiale	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
STARTERcable 150A	Copper Coated Aluminum	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanzia Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.