

# STARTERcable 150A



### Ampere di picco fino a 150A

Per trasferire la corrente di carica e avviare anche batterie quasi completamente scariche



### Fino a 1,6 litri

Adatto per l'avviamento di veicoli con motore a benzina con capacità fino a 1,6L



### 2 anni di garanzia\* OSRAM

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



### Cavi di avviamento classici di OSRAM

Con una gamma completa di cavi di avviamento OSRAM BATTERYstart, i conducenti di auto, furgoni, camion e moto hanno ora una pratica soluzione per trasferire rapidamente la carica della batteria tra un veicolo e l'altro e tornare di nuovo sulla strada. OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 150A è un cavo di avviamento progettato sia per uso professionale che privato. I cavi sono realizzati in alluminio rivestito in rame o in rame puro, che rende estremamente bassa la resistenza del cavo e consente una trasmissione della carica costante ed efficace. Il cavo di avviamento ha una lunghezza di 2,5 metri con una sezione di 6mm<sup>2</sup>. Grazie alla lunghezza e alla sezione, è possibile avviare motori a benzina o diesel fino a 1,6 litri di cilindrata, poiché è possibile raggiungere una corrente di picco fino a 150A, allo stesso tempo viene fornita una potenza nominale continua di 75A. È adatto per tensioni 6V e 12V. Per prevenire un'elevata usura, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A è rivestito con PVC flessibile e allo stesso tempo resistente, i cavi sono completamente isolati e anche le pinze offrono ulteriore sicurezza e durata. I diversi colori dei cavi e delle pinze riducono infatti il rischio di confondere i poli positivo e negativo e quindi il rischio di errato collegamento alla batteria. La custodia inclusa nella confezione consente di riporre i cavi in modo ordinato e salvaspazio. Il manuale d'uso è incluso nella confezione e quindi a portata di mano. OSRAM offre una garanzia\* di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		Dimensioni e peso	
	Engine type	Amplificatori di picco	Continuous amp rating	Altezza	Larghezza
STARTERcable 150A	Petrol	150A	75 A	60,0 mm	135 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Lunghezza del cavo	Engine size	Cross section area
STARTERcable 150A	255,0 mm	2,5m	≤ 1.6L	6 mm <sup>2</sup>

Descrizione del prodotto	Colori e materiali	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Materiale	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 150A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220835	In work

## Scheda della famiglia di prodotto

### Parere legale

\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.